

Oprawa awaryjna EXIT S LED IP65 2W 1h jednozadaniowa AT biała + grzałka HTR-25

Indeks: 909332 Producent: Awex Kod producenta: ETS/2W/B/1/SE/AT/WH+HTR-25

Cena: **642.00 zł**

Opis

Oprawa awaryjna EXIT S LED IP65 2W 1h jednozadaniowa AT biała + grzałka HTR-25

Producent: Awex

Oprawa awaryjna EXIT S LED – niezawodne oświetlenie w sytuacjach kryzysowych Ta oprawa awaryjna EXIT S LED to solidne i efektywne rozwiązanie do zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w przypadku awarii zasilania. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Idealnie sprawdzi się zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i w przestrzeniach komercyjnych oraz prywatnych. Konstrukcja i zastosowanie Oprawa została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu natynkowym, a opcjonalnie także podtynkowym lub za pomocą specjalnych uchwytów ściennych i sufitowych. Obudowa wykonana z białego poliwęglanu jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne (IP65), co pozwala na jej stosowanie w trudnych warunkach. Transparentny klosz z poliwęglanu zapewnia optymalne rozproszenie światła, a możliwość zastosowania szyby z plexi dodatkowo zwiększa wytrzymałość. Dzięki zastosowaniu diod LED o mocy 2W, oprawa oferuje wysoką efektywność energetyczną i długą żywotność (do 50 000 godzin). Temperatura barwowa 6000K zapewnia jasne, chłodne światło, które jest dobrze widoczne nawet w zadymionych pomieszczeniach. Dodatkowo, oprawa wyposażona jest w układ grzejny HTR-25, który umożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie w obniżonych temperaturach otoczenia. Zalety i korzyści Wysoka niezawodność: Zapewnia ciągłość oświetlenia w przypadku awarii zasilania, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników. Odporność na warunki zewnętrzne: Klasa szczelności IP65 oraz IK10 gwarantują ochronę przed pyłem, wilgocią oraz uderzeniami mechanicznymi. Długa żywotność: Dioda LED o żywotności do 50 000 godzin minimalizuje koszty związane z wymianą źródła światła. Energooszczędność: Niska moc pobierana przez diody LED przekłada się na niższe rachunki za energię elektryczną. Wszechstronność montażu: Możliwość montażu natynkowego, podtynkowego oraz za pomocą uchwytów ściennych i sufitowych ułatwia dopasowanie oprawy do różnych wnętrz. Funkcja autotestu (AT): Automatycznie sprawdza sprawność akumulatora i sygnalizuje ewentualne problemy, co zwiększa pewność działania systemu awaryjnego. Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem: Chroni akumulator przed uszkodzeniem i wydłuża jego żywotność. Sygnalizacja stanu pracy: Dioda LED informuje o obecności napięcia zasilającego oraz ładowaniu akumulatora. Możliwość dostosowania do niskich temperatur: Układ grzejny HTR-25 pozwala na pracę oprawy w temperaturze do -25°C. Odległość rozpoznawania do 20m: Zapewnia dobrą widoczność drogi ewakuacyjnej nawet z większej odległości. Oprawa EXIT S LED to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort użytkowania, która spełni oczekiwania zarówno profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych.

- **Do montażu natynkowego** tak
- **Do montażu wbudowanego** tak
- **Do oświetlenia awaryjnego** tak
- **Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015** Nie wymagany
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste

- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Odporność uderowa** IK10
- **Podział światła** Symetryczny
- **Rodzaj dyfuzora światła** Brak
- **Rodzaj pokrywy** Brak
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Strumień światła w trybie awaryjnym** 340 lm
- **System monitorowania funkcji awaryjnych** Automatyczny test samoczynny
- **System zasilania awaryjnego** Własna bateria
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6000 K
- **Z puszką montażową** nie
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Źródło światła** LED, niewymienne

Parametry

Stan

Nowy