



Oprawa awaryjna LED, LOVATO N ECO 3W 6000K 1h, jednozadaniowa autotest, biała

Indeks: 905730 Producent: Awex Kod producenta: LVNO/3W/E/1/SE/AT/WH

Cena: **356.91 zł**

Opis

Oprawa awaryjna LED, LOVATO N ECO 3W 6000K 1h, jednozadaniowa autotest, biała

Producent: Awex

Oświetlenie awaryjne, które działa, kiedy tego potrzebujesz Ta oprawa awaryjna LED Lovato N Eco to niezawodne rozwiązanie do zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w przypadku awarii zasilania. Kompaktowe wymiary (120 x 120 x 40 mm) i uniwersalny sposób montażu – zarówno na ścianie, jak i suficie – sprawiają, że idealnie wpasuje się w każde wnętrze. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego w białej obudowie, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne (IK08) i zapewnia ochronę przed wilgocią (IP41). Funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym Oprawa pracuje w trybie jednozadaniowym, co oznacza, że jej głównym zadaniem jest wskazywanie drogi ewakuacyjnej. Źródło światła LED o temperaturze barwowej 6000-6500K zapewnia jasne i wyraźne oświetlenie. Wbudowany system autotestów regularnie sprawdza sprawność baterii i układu ładowania, informując o ewentualnych problemach. Zasilana własną baterią NiCd, gwarantuje minimum godzinę działania po zaniku napięcia sieciowego (220-240V). Klasa ochronności II zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania. Łatwy montaż i konserwacja dla profesjonalistów i użytkowników Montaż oprawy jest prosty i intuicyjny. Brak konieczności wymiany źródła światła LED przekłada się na niskie koszty eksploatacji i minimalizuje potrzebę konserwacji. Automatyczny test samoczynny upraszcza kontrolę stanu technicznego urządzenia. Sterownik LED sterowany napięciowo zapewnia stabilną pracę oprawy. Dzięki temu instalatorzy mogą szybko i sprawnie zamontować oprawę, a użytkownicy cieszyć się bezproblemowym działaniem przez długi czas.

- **Długość** 120 mm
- **Funkcja** Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła** A++, A+, A (LED)
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor obudowy** Białe
- **Liczba oprawek** 0
- **Maksymalna moc zestawu** 3 W
- **Materiał klosza** Bez pokrywy
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Nominalny czas działania** 1 ... 1 h
- **Odporność uderowa** IK08
- **Rodzaj akumulatora** NiCd
- **Rodzaj dyfuzora światła** Soczewka / układ optyczny / panel
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj osprzętu** Sterownik LED sterowany napięciowo
- **Sposób montażu** Ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP41

- **Szerokość** 120 mm
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6500 K
- **Układ połączeń** Tryb czuwania
- **Wyposażenie monitorujące** Automatyczny test samoczynny
- **Wysokość/głębokość** 40 mm
- **Zasilanie** Własna bateria
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-10** ... 40 °C
- **Źródło światła** LED, niewymienne

Parametry

Stan	Nowy
------	------