

Oprawa awaryjna LOVATO P ECO LED 1W (optyka otwarta) 3h jednozadaniowa biała LVPO/1W/E/3/SE/X/WH

Indeks: 909802 Producent: Awex Kod producenta: LVPO/1W/E/3/SE/X/WH

Cena: **334.54 zł**

Opis

Oprawa awaryjna LOVATO P ECO LED 1W (optyka otwarta) 3h jednozadaniowa biała LVPO/1W/E/3/SE/X/WH

Producent: Awex

Oprawa awaryjna LED Lovato P Eco – niezawodne oświetlenie bezpieczeństwa Ta oprawa awaryjna Lovato P Eco to kompaktowe i efektywne rozwiązanie do zapewnienia oświetlenia w sytuacjach awaryjnych. Wyposażona w diodę LED o mocy 1W, zapewnia widoczność przez 3 godziny, co czyni ją idealną do zastosowań jednozadaniowych. Otwarta optyka zapewnia szeroki kąt rozsyłu światła, co zwiększa jej funkcjonalność w różnych przestrzeniach. Cechy i zastosowanie Oprawa została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu do wbudowania. Jej klasa ochronności II gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika, a biała obudowa wykonana z tworzywa sztucznego dobrze komponuje się z różnymi aranżacjami wnętrz. Jest to szczególnie przydatne w miejscach wymagających ciągłości oświetlenia, takich jak korytarze, wyjścia ewakuacyjne, czy pomieszczenia biurowe. Dzięki automatycznemu testowi samoczynnemu, oprawa regularnie sprawdza swoją sprawność, informując użytkownika o ewentualnych problemach. Zalety produktu Długi czas pracy: 3 godziny pracy na zasilaniu awaryjnym zapewniają wystarczające oświetlenie podczas przerw w dostawie energii. Energooszczędność: Technologia LED pozwala na minimalizację zużycia energii przy zachowaniu odpowiedniej jasności. Automatyczny test: Funkcja autotestu zapewnia regularną kontrolę sprawności oprawy i informuje o ewentualnych awariach. Łatwy montaż: Przeznaczona do wbudowania, co ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą. Bezpieczeństwo: Klasa ochronności II zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkownika. Szeroki kąt rozsyłu światła: Otwarta optyka zapewnia dobrą widoczność w różnych kierunkach. Oprawa ta jest zgodna z normami bezpieczeństwa i posiada oznaczenie CE, co potwierdza jej wysoką jakość i zgodność z europejskimi standardami. Pamiętaj o prawidłowej utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

- **Do montażu natynkowego** tak
- **Klasa ochronności** II
- **Klasa ochrony** zgodnie z IEC 61140 II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Maksymalna moc zestawu** 1 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Odporność uderowa** IK10
- **Stopień ochrony (IP)** IP41
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6000 K
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Źródło światła** LED, niewymienne
- **Żywotność znamionowa** L70/B50 przy 25°C 3 h

Parametry

Stan	Nowy
------	------