



Oprawa drogowa CORONA 2 LED BASIC 7050lm 840 IP66 I kl. PRZEWÓD 0,2m SP10kV 65W

Indeks: 204641 Producent: Lena Lighting Kod producenta: 568107

Cena: **482.82 zł**

Opis

Oprawa drogowa CORONA 2 LED BASIC 7050lm 840 IP66 I kl. PRZEWÓD 0,2m SP10kV 65W

Producent: Lena Lighting

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym module LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.2m

- **Bez funkcji ściemniania** tak
- **Długość** 640 mm
- **Długość kabla** 0.2 m
- **Do montażu na szczycie słupa** 64 mm
- **Klasa ochronności** I
- **Kolor obudowy** Szary
- **Maksymalna moc zestawu** 65 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)** nie
- **Skuteczność świetlna oprawy** 98 lm/W
- **Sposób montażu** Od góry/z boku
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1** 7050 lm
- **Szerokość** 113 mm
- **Ściemniacz 0-10 V** nie
- **Ściemniacz 1-10 V** nie
- **Ściemniacz DALI** nie
- **Ściemniacz DMX** nie
- **Ściemniacz DSI** nie
- **Ściemniacz GPRS** nie
- **Ściemniacz LineSwitch** nie
- **Ściemniacz programowalny** nie
- **Ściemniacz PWM** nie

- Ściemniacz RF nie
- Ściemniacz systemowy producenta nie
- Ściemniacz Touch and Dim nie
- Ściemniacz triakowy nie
- Ściemniacz z nacinaniem fazy nie
- Ściemniacz z odcinaniem fazy nie
- Ściemniacz z przyciskiem nie
- Ściemniacz Zigbee nie
- Temperatura barwowa 4000 ... 4000 K
- Wysokość/głębokość 233 mm
- Z kablem podłączeniowym tak
- Z pilotem nie
- Zawiera osprzęt tak
- Zawiera źródło światła tak
- Ze statecznikiem tak
- Źródło światła LED, niewymienne
- Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C 120000 h
- Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C 36000 h

Parametry

Moc lampy	65
Kod producenta	568107
Zasilanie	sieciowe
Stopień ochrony IP	inny
Liczba punktów światła	1
Barwa światła	biały neutralny
Strumień świetlny	10
EAN	5905963568107
Stan	Nowy