

Oprawa drogowa STRADO LED S 10375lm 740 RM3 IP66 II kl. DALI ZG SP10kV (76W) - Projekt ROZŚWIETLAMY POLSKĘ

Indeks: **908257** Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: **869419**

Cena: 1,001.60 zł

Opis

Oprawa drogowa STRADO LED S 10375lm 740 RM3 IP66 II kl. DALI ZG SP10kV (76W) - Projekt ROZŚWIETLAMY POLSKĘ

Producent: Lena Lighting

Nowoczesne oświetlenie dróg i przestrzeni publicznych – oprawa LED STRADO Oprawa drogowa STRADO LED to zaawansowane rozwiązanie dla efektywnego i energooszczędnego oświetlenia dróg, ulic, parkingów oraz innych przestrzeni publicznych. Wyposażona w wysokowydajne diody LED o strumieniu świetlnym 10375 lm i mocy 76W, zapewnia jasne i równomierne oświetlenie, spełniając wymagania programu „Rozświetlamy Polskę”. Konstrukcja oprawy została zaprojektowana z myślą o trwałości i niezawodności, co potwierdza wysoki stopień ochrony IP66 oraz klasa ochronności II. Trwałość i niezawodność w każdych warunkach Wykonana z wytrzymałego aluminium malowanego proszkowo na szaro, oprawa STRADO LED charakteryzuje się odpornością na korozję i uszkodzenia mechaniczne (IK09). Szkło hartowane zastosowane w dolnej części oprawy nie tylko zapewnia estetyczny wygląd, ale również zwiększa jej odporność na czynniki zewnętrzne. Dodatkowe zabezpieczenie przed przepięciami SP10kV chroni wrażliwe komponenty elektroniczne przed nagłymi skokami napięcia, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia. Dzięki temu oprawa sprawdzi się nawet w trudnych warunkach atmosferycznych i przemysłowych. Łatwy montaż i serwis – oszczędność czasu i kosztów Oprawa STRADO LED została zaprojektowana z myślą o prostocie montażu i serwisu. Wyprowadzony przewód z szybkozłączką umożliwia szybkie i wygodne podłączenie do instalacji bez konieczności otwierania obudowy. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwą wymianę poszczególnych komponentów bez konieczności lutowania, co znacznie skraca czas naprawy i obniża koszty eksploatacji. Uniwersalne złącze Zhaga umożliwia integrację z systemami inteligentnego sterowania oświetleniem IoT. Kierunkowe matryce wielosoczewkowe RM3a wykonane z PMMA zapewniają optymalny rozsył światła. Wysoka skuteczność świetlna do 165 lm/W przekłada się na niższe zużycie energii. Wydzielona wnęka elektryczna w korpusie zapewnia efektywne chłodzenie komponentów. Żywotność L90B10 wynosząca 100 000 godzin gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany. Spełnia normy CE, RoHS, ENEC, ENEC+ oraz Zhaga D4i – gwarancja jakości i bezpieczeństwa. spełnia wymogi programu Rozświetlamy Polskę wysoka odporność na udary mechaniczne IK09 wysoka skuteczność uniwersalny rozsył drogowy dodatkowe zabezpieczenie SP10kV żywotność L90B10 100 000 godzin łatwy i bezpieczny montaż

- **Klasa ochronności II**
- **Kolor obudowy Szary**
- **Materiał obudowy Aluminium**
- **Napięcie znamionowe 220 ... 240 V**
- **Sposób montażu** Nakładany od góry
- **Stopień ochrony (IP) IP66**
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe

- Zawiera źródło światła tak
- Źródło światła LED, wymienne

Parametry

Stan	Nowy
------	------