

Oprawa drogowa STRADO LED S 3475lm 740 RM3 IP66 II kl. DALI ZG SP10kV (25W) - Projekt ROZŚWIETLAMY POLSKĘ

Indeks: **908255** Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: **869389**

Cena: 876.03 zł

Opis

Oprawa drogowa STRADO LED S 3475lm 740 RM3 IP66 II kl. DALI ZG SP10kV (25W) - Projekt ROZŚWIETLAMY POLSKĘ

Producent: Lena Lighting

Nowoczesne oświetlenie drogowe z oprawą STRADO LED S. Oprawa drogowa STRADO LED S to zaawansowane rozwiązanie do oświetlenia dróg, chodników, parkingów i innych przestrzeni publicznych. Wyposażona w wysokowydajne diody LED o mocy 25W, generuje strumień świetlny 3475lm, zapewniając jasne i równomierne oświetlenie. Produkt spełnia rygorystyczne wymagania programu „Rozświetlamy Polskę”, gwarantując wysoką jakość i efektywność energetyczną. Konstrukcja i trwałość Wytrzymała obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowana proszkowo na szary kolor, zapewnia odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne (IK09). Stopień ochrony IP66 gwarantuje szczelność przed pyłem i wodą, umożliwiając bezpieczną eksploatację w trudnych warunkach atmosferycznych. Klasa ochronności II zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowe zabezpieczenie SP10kV chroni przed przepięciami, co jest szczególnie ważne w instalacjach narażonych na wahania napięcia. Optymalna wydajność i funkcjonalność Oprawa wykorzystuje kierunkowe matryce wielosoczewkowe RM3a z PMMA, które zapewniają uniwersalny rozsył światła i niezmienną charakterystykę świetlną w czasie. Skuteczność świetlna sięga 165 lm/W, co przekłada się na niskie zużycie energii i długą żywotność (L90B10 100 000 godzin). Wbudowane uniwersalne złącze Zhaga umożliwia łatwe podłączenie kontrolerów komunikacyjnych lub innych urządzeń klasy IoT, otwierając możliwości inteligentnego zarządzania oświetleniem. Wnęka elektryczna w korpusie zapewnia efektywne chłodzenie komponentów zasilających. Program Rozświetlamy Polskę: Spełnia standardy programu, gwarantując wysoką jakość i efektywność. Odporność mechaniczna: IK09 – wysoka odporność na uderzenia mechaniczne. Szczelność: IP66 – ochrona przed pyłem i wodą. Zabezpieczenie przed przepięciami: SP10kV – dodatkowe bezpieczeństwo instalacji. Uniwersalny rozsył światła: RM3a – optymalne doświetlenie przestrzeni drogowych. Łatwy montaż i serwis: Wyprowadzony przewód z szybkozłączką oraz możliwość wymiany komponentów bez lutowania ułatwiają instalację i konserwację. Złącze Zhaga: Umożliwia integrację z systemami inteligentnego oświetlenia. Certyfikaty: Posiada certyfikaty CE, RoHS, ENEC, ENEC+ oraz Zhaga D4i potwierdzające zgodność z normami bezpieczeństwa i jakości. Spełnia wymogi programu Rozświetlamy Polskę wysoka odporność na uderzenia mechaniczne IK09 wysoka skuteczność uniwersalny rozsył drogowy dodatkowe zabezpieczenie SP10kV żywotność L90B10 100 000 godzin łatwy i bezpieczny montaż

- **Klasa ochronności II**
- **Kolor obudowy Szary**
- **Materiał obudowy Aluminium**
- **Napięcie znamionowe 220 ... 240 V**
- **Sposób montażu Nakładany od góry**
- **Stopień ochrony (IP) IP66**

- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Źródło światła** LED, wymienne

Parametry

Stan	Nowy
------	------