



## Oprawa kanałowa LED, Oval Pro 3,4W, 4000K, 370lm, IP44, biała

Indeks: **200049** Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: **233548**

**Cena: 53.03 zł**

### Opis

## Oprawa OVAL LED PRO 3,4W 370lm 4000K IP44

Producent: Lena Lighting

Natynkowa oprawa kanałowa LED o unikalnej konstrukcji chronionej patentem, polegającej na bezpośrednim montażu energooszczędnych paneli LED GO! na mlecznym kloszu z Makrolonu® LED (firmy BAYER) o wysokiej przepuszczalności światła. Klosz połączony jest z podstawą ruchomym zawiasem, co zapewnia łatwy dostęp do kostki montażowej i punktów montażowych lampy. Jej konstrukcja umożliwi natynkowe wyprowadzenie przewodów i przelotowe łączenie lamp. Wytrzymały na uderzenia klosz pozwala zachować oprawie wysoki stopień odporności na uderzenia IK10 i szczelności IP44. Temperatura barwowa 3000K, 4000K, CRI>80, trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

- **Bez funkcji ściemniania** tak
- **Długość** 160 mm
- **Do montażu natynkowego** tak
- **Do montażu sufitowego** tak
- **Do montażu ściennego** tak
- **Do montażu wbudowanego** nie
- **Do oświetlenia awaryjnego** nie
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła**A++, A+, A (LED)
- **Klasa ochronności** II
- **Maksymalna moc zestawu** 3.4 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne opalizowane
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Odporność udarowa** IK10
- **Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)** nie
- **Przystosowane do tworzenia linii świetlnych** nie
- **Przystosowane do zawieszenia** nie
- **Rodzaj osprzętu** Sterownik LED sterowany prądem
- **Skuteczność świetlna oprawy** 75 lm/W
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1** 370 lm
- **Szerokość** 85 mm
- **Ściemniacz 0-10 V** nie
- **Ściemniacz 1-10 V** nie
- **Ściemniacz DALI** nie
- **Ściemniacz DMX** nie
- **Ściemniacz DSI** nie
- **Ściemniacz GPRS** nie

- Ściemniacz LineSwitch nie
- Ściemniacz programowalny nie
- Ściemniacz PWM nie
- Ściemniacz RF nie
- Ściemniacz systemowy producenta nie
- Ściemniacz Touch and Dim nie
- Ściemniacz triakowy nie
- Ściemniacz z nacinaniem fazy nie
- Ściemniacz z odcinaniem fazy nie
- Ściemniacz z przyciskiem nie
- Ściemniacz zależny od statecznika nie
- Ściemniacz Zigbee nie
- Temperatura barwowa 4000 ... 4000 K
- Wysokość/głębokość 45 mm
- Z czujnikiem ruchu nie
- Z czujnikiem światła nie
- Źródło światła LED, niewymienne

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	233548
<b>Kolor</b>	biały, przezroczysty
<b>Kształt</b>	okrągły
<b>Liczba punktów światła</b>	10
<b>Materiał dominujący</b>	tworzywo sztuczne
<b>Rodzaj gwintu</b>	zintegrowane źródło LED
<b>Zasilanie</b>	sieciowe
<b>Styl</b>	klasyczny
<b>Maksymalna moc pojedynczego źródła światła</b>	34
<b>EAN</b>	5905963233548
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.12
<b>Stan</b>	Nowy