



Oprawa LED sieciowo-awaryjna, EXIT S 1W 6000K 3h, przycisk testu, biała, IP65

Indeks: **238275** Producent: **Awex** Kod producenta: **ETS/1W/C/3/SA/PT/WH**

Cena: 151.50 zł

Opis

Oprawa EXIT S IP65 LED 1W 3h dwuzadaniowa PT biała

Producent: Awex

Oprawa EXIT S IP65 LED 1W 3h dwuzadaniowa PT biała Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Źródło światła: LED, niewymienne Sposób montażu: Ścienny/sufitowy Napięcie znamionowe: 220 ... 240 V Stopień ochrony (IP): IP65 [O]

- **Długość** 125 mm
- **Funkcja** Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła** A++, A+, A (LED)
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba opravek** 0
- **Maksymalna moc zestawu** 1 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Nominalny czas działania** 1 ... 3 h
- **Odporność udarowa** IK07
- **Rodzaj akumulatora** NiCd
- **Rodzaj dyfuzora światła** Brak
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj osprzętu** Sterownik LED sterowany napięciowo
- **Sposób montażu** Ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Szerokość** 226 mm
- **Średnica wbudowania** NA mm
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6500 K
- **Układ połączeń** Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
- **Wyposażenie monitorujące** Przycisk testowy
- **Wysokość/głębokość** 42 mm
- **Wysokość/głębokość wbudowania** NA mm
- **Zasilanie** Własna bateria
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1.0** ... 40 °C
- **Źródło światła** LED, niewymienne

Parametry

Stan

Nowy