

Oprawa parkowa SKVER S BASIC 2230lm 840 IP66 II kl. DALI (20W) OSRAM NFC

Indeks: 904902 Producent: Lena Lighting Kod producenta: 825033

Cena: 1,215.12 zł

Opis

Oprawa parkowa SKVER S BASIC 2230lm 840 IP66 II kl. DALI (20W) OSRAM NFC

Producent: Lena Lighting

Nowoczesne oświetlenie przestrzeni publicznych i prywatnych Oprawa parkowa SKVER S BASIC to idealne rozwiązanie dla oświetlenia zewnętrznego, łączące w sobie wydajność, trwałość i funkcjonalność. Zaprojektowana z myślą o różnorodnych zastosowaniach – od miejskich placów i ulic, przez ogrody publiczne, aż po tereny rekreacyjne – zapewnia komfortowe i bezpieczne oświetlenie. Wykorzystuje energooszczędną technologię LED, oferując strumień świetlny 2230 lumenów przy mocy 20W. Konstrukcja i cechy użytkowe Wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny, oprawa SKVER S BASIC charakteryzuje się wyjątkową odpornością na warunki atmosferyczne (IP66) oraz uszkodzenia mechaniczne (IK10). To gwarancja niezawodnego działania nawet w trudnych warunkach. Konstrukcja oprawy zapewnia utrzymanie szczelności komory wewnętrznej, chroniąc kluczowe elementy przed wilgocią i zabrudzeniami. Montaż jest prosty i intuicyjny dzięki wyprowadzonemu przewodowi do podłączenia zasilania. Dodatkowo, oprawa wyposażona jest w programowalny driver DALI umożliwiający 5-stopniową redukcję mocy – co pozwala na dostosowanie natężenia światła do aktualnych potrzeb i oszczędność energii. Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzegrzaniu NTC dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Technologia NFC ułatwia konfigurację i diagnostykę urządzenia. Certyfikaty CE, RoHS, ENEC, ENEC+ oraz ZhagaD4i potwierdzają wysoką jakość produktu i zgodność z obowiązującymi normami. Na oprawę przysługuje 5-letnia gwarancja producenta – LENA LIGHTING S.A., co świadczy o jej niezawodności i trwałości. 5 letnia gwarancja. Skver LED S Basic to nowa generacja opraw parkowo-miejskich LED. Wykorzystuje kierunkowe matryce wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z których każda soczewka posiada taką samą optykę, zapewniając niezmienną charakterystyki świetlnej w czasie. Konstrukcja oprawy zapewnia utrzymanie szczelności komory wewnętrznej oprawy. Łatwy montaż poprzez wyprowadzenie przewodu do podłączenia zasilania. Korpus i uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor czarny, charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK10. Standardowe wyposażenie: zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu się oprawy NTC: w pełni programowalny driver DALI. Certyfikaty: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, ZhagaD4i.

- **Długość** 427 mm
- **Klasa ochronności** II
- **Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140** II
- **Kolor obudowy** Czarny
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Aluminium
- **Możliwość ściemniania** tak
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE** tak

- **Rodzaj napięcia AC**
- **Sposób montażu** Nakładany od góry
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Szerokość** 360 mm
- **Ściemniacz DALI** tak
- **Temperatura barwowa** 4000 ... 4000 K
- **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** 80-89
- **Wysokość/głębokość** 360 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Ze statecznikiem** tak
- **Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1** 2230 ... 2230 lm
- **Źródło światła** LED, niewymienne

Parametry

Stan

Nowy