



## Oprawa sieciowo-awaryjna LED, TWINS 1,2W 6000K 3h, przycisk testu, srebrna, IP41

Indeks: 237029 Producent: Awex Kod producenta: 5902288921051

**Cena: 348.90 zł**

### Opis

## Oprawa TWINS LED 1,2W 3h dwuzadaniowa PT srebrna Nr.kat.: TW/1,2W/C/3/SA/PT/SR

Producent: Awex

Oprawa TWINS LED 1,2W 3h dwuzadaniowa PT srebrna Nr.kat.: TW/1,2W/C/3/SA/PT/SR Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Stopień ochrony (IP): IP41 Sposób montażu: Ścienny/sufitowy Napięcie znamionowe: 220 ... 240 V Źródło światła: LED, niewymienne [O]

- **Długość** 243 mm
- **Funkcja** Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła** A++, A+, A (LED)
- **Klasa ochronności** I
- **Kolor obudowy** Srebro
- **Liczba opravek** 0
- **Maksymalna moc zestawu** 1 W
- **Materiał klosza** Bez pokrywy
- **Materiał obudowy** Aluminium
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Nominalny czas działania** 1 ... 3 h
- **Odporność udarowa** IK08
- **Rodzaj akumulatora** NiCd
- **Rodzaj dyfuzora światła** Brak
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj osprzętu** Sterownik LED sterowany napięciowo
- **Sposób montażu** Ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP41
- **Szerokość** 315 mm
- **Średnica wbudowania** NA mm
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6500 K
- **Układ połączeń** Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
- **Wyposażenie monitorujące** Przycisk testowy
- **Wysokość/głębokość** 48 mm
- **Wysokość/głębokość wbudowania** NA mm
- **Zasilanie** Własna bateria
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-10** ... 40 °C

- **Źródło światła** LED, niewymienne

## Parametry

**Stan**

Nowy