



Oprawa uliczna LED CORONA 2 BASIC 50W 4000K 5700lm 840 IP66 I klasa ochronności, przewód 0,2m SP10kV 568060

Indeks: **891820** Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: **568060**

Cena: 443.55 zł

Opis

Oprawa uliczna LED CORONA 2 BASIC 50W 4000K 5700lm 840 IP66 I klasa ochronności, przewód 0,2m SP10kV 568060

Producent: Lena Lighting

Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Samoczynny się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.2m. Zastosowanie. Oprawa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

- **Bez funkcji ściemniania** tak
- **Długość** 640 mm
- **Długość kabla** 0.2 m
- **Do montażu na szczycie słupa** 64 ... 64 mm
- **Klasa ochronności** I
- **Kolor obudowy** Szary
- **Maksymalna moc zestawu** 54 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)** nie
- **Skuteczność świetlna oprawy** 102 lm/W
- **Sposób montażu** Od góry/z boku
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1** 6100 lm
- **Szerokość** 113 mm
- **Ściemniacz 0-10 V** nie
- **Ściemniacz 1-10 V** nie
- **Ściemniacz DALI** nie
- **Ściemniacz DMX** nie
- **Ściemniacz DSI** nie
- **Ściemniacz GPRS** nie
- **Ściemniacz LineSwitch** nie

- **Ściemniacz programowalny** nie
- **Ściemniacz PWM** nie
- **Ściemniacz RF** nie
- **Ściemniacz systemowy producenta** nie
- **Ściemniacz Touch and Dim** nie
- **Ściemniacz triakowy** nie
- **Ściemniacz z nacinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z odcinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z przyciskiem** nie
- **Ściemniacz Zigbee** nie
- **Temperatura barwowa** 4000 ... 4000 K
- **Wysokość/głębokość** 233 mm
- **Z kablem podłączeniowym** tak
- **Z pilotem** nie
- **Zawiera osprzęt** tak
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Ze statecznikiem** tak
- **Źródło światła** LED, wymienne
- **Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C** 120000 h
- **Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C** 36000 h

Parametry

Stan

Nowy