

Oprawa uliczna SL AREA SPD XL V 150W 740 RV35ST IP66 GY-LEDVANCE

Indeks: **906153** Producent: **LEDVANCE** Kod producenta: **4099854080012**

Cena: 827.08 zł

Opis

Oprawa uliczna SL AREA SPD XL V 150W 740 RV35ST IP66 GY-LEDVANCE

Producent: Ledvance

Nowoczesne oświetlenie przestrzeni zewnętrznych – oprawa LED SL AREA SPD XL Oprawa uliczna SL AREA SPD XL V 150W 740 RV35ST IP66 GY-LEDVANCE to niezawodne rozwiązanie do oświetlenia dróg, parkingów, przestrzeni miejskich i terenów zewnętrznych. Zaprojektowana z myślą o efektywności i trwałości, łączy w sobie wysoką jakość wykonania z nowoczesną technologią LED. Dzięki optymalnemu rozsyłowi światła, idealnie sprawdzi się na ulicach o szerokości zbliżonej do wysokości słupa, zapewniając równomierne i jasne oświetlenie. Funkcjonalność i trwałość dla profesjonalistów i użytkowników Ta oprawa to nie tylko źródło światła, ale także przemyślana konstrukcja. W zestawie znajduje się czop pasujący do wysięgników o średnicy 48...60 mm, a regulowany króciec umożliwia montaż zarówno boczny, jak i na szczycie słupa. Kąt nachylenia można regulować w zakresie +/- 30° bez konieczności otwierania obudowy – co znacznie ułatwia instalację i późniejsze dostosowanie oświetlenia do potrzeb. Wysoka skuteczność świetlna, sięgająca do 135 lm/W, przekłada się na niższe koszty eksploatacji i oszczędność energii. Dodatkowo, zakres temperatury pracy od -30 do 50°C gwarantuje niezawodne działanie w różnych warunkach atmosferycznych. Bezpieczeństwo i ochrona inwestycji Oprawa SL AREA SPD XL została wyposażona w wysoką ochronę przeciwprzepięciową do 10 kV (L/N-PE), co minimalizuje ryzyko uszkodzeń spowodowanych nagłymi skokami napięcia. Jej solidna konstrukcja oraz wysoki stopień ochrony IP66 zapewniają odporność na pył i wilgoć, co czyni ją idealnym wyborem do wymagających warunków zewnętrznych. Co ważne, produkt objęty jest 5-letnią gwarancją, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie inwestycji. Spełnia wymagania normy PN-EN 13201 dla dróg klasy M, C i P – potwierdza to jej zgodność z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i jakości. Możliwość zastosowania do oświetlenia ulicznego i obszarów zewnętrznych. Cechy produktu: Rozsył światła zoptymalizowany dla ulic o szerokości zbliżonej do wysokości słupa. W zestawie czop, odpowiedni do wysięgników o średnicy 48...60 mm. Regulowany króciec do montażu bocznego i na szczycie słupa. Regulacja kąta nachylenia +/- 30° bez otwierania obudowy. Wysoka skuteczność świetlna: do 135 lm/W. Zakres temperatury pracy: -30...50 °C. Wysoka ochrona przeciwprzepięciowa: do 10 kV (L/N-PE). Korzyści ze stosowania produktu: Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd. Niskie koszty konserwacji i eksploatacji dzięki długiej trwałości lamp LED. 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Zastosowania zewnętrzne (IP66). Drogi klasy M, C i P wg. Wymagań PN- EN 13201. Parkingi. Oświetlenie przestrzeni.

Parametry

Stan

Nowy

