

Pacifyre A Masa akrylowa ogniochronna

Indeks: **907489** Producent: **Walraven** Kod producenta: **2180100010**

Cena: **70.39 zł**

Opis

Pacifyre A Masa akrylowa ogniochronna

Producent: Walraven

Ogniochronna masa akrylowa do uszczelnień Pacifyre® A Wysokiej jakości, gotowa do użycia masa ogniochronna na bazie akrylu, przeznaczona do skutecznego uszczelniania szczelin i otworów wokół przepustów instalacyjnych. Idealnie sprawdza się w połączeniu z rurami z tworzyw sztucznych i stali, zapewniając integralność przeciwpożarową konstrukcji budynku. Masa Pacifyre® A to nie tylko ochrona przed ogniem, ale również solidne zabezpieczenie przed przenikaniem dymu. Zastosowanie i korzyści dla profesjonalistów i użytkowników: Produkt jest kluczowym elementem systemów przeciwpożarowych, umożliwiającym zachowanie odporności ogniowej ścian i stropów. Jego elastyczność po utwardzeniu (do 12,5%) minimalizuje ryzyko pęknięć spowodowanych naturalnymi ruchami budynku lub skurczem materiału. Dzięki doskonałej adhezji do podłoży, zapewnia trwałe i niezawodne uszczelnienie. Co istotne, masa jest wodoodporna i może być malowana po utwardzeniu, co pozwala na estetyczne dopasowanie do otoczenia. Kluczowe cechy i zastosowania: Wszechstronność: Skutecznie uszczelnia przejścia dla rur stalowych i miedzianych oraz instalacji wodnych (pitna, deszczowa), gazowych, grzewczych, chłodniczych oraz kanalizacji sanitarnej. Ognioodporność: Zapewnia odporność ogniową do EI240 dla uszczelnień liniowych, EI120 dla zabezpieczeń ogniowych rurociągów oraz EI90 dla zabezpieczeń ogniowych kabli elektrycznych. Kompatybilność z systemem Walraven: Optymalne rezultaty osiąga się stosując ją z kołnierzami ognioochronnymi Pacifyre® FPC i Pacifyre® EPC oraz opaską pęczniejącą Pacifyre® FPC. Właściwości dodatkowe: Posiada właściwości akustyczne (redukcja hałasu do 62dB) oraz dymoszczelne. Spełnia wysokie standardy emisji – poziom A+. Szeroki zakres średnic: Możliwość zastosowania dla pojedynczych rur metalowych do DN200 oraz przejść instalacyjnych wielorurowych do średnicy DN80. Wiązki kablowe do Ø 50 mm (maksymalna średnica pojedynczego kabla 21 mm). Normy i atesty: Produkt posiada europejską aprobatę ETA (ETA 22/0037 dla przejść i ETA 16/1008 dla dylatacji) oraz został oceniony zgodnie z normami EN 1366-3 (przejścia instalacyjne) i EN 1366-4 (złącza liniowe). Spełnia wymagania norm EN 13501-1 i EN 13501-2 dotyczące klasyfikacji reakcji na ogień i odporności ogniowej. Dodatkowo posiada deklarację właściwości użytkowych (DoP) oraz certyfikat stałości właściwości użytkowych (CoC). Dane techniczne: Pojemność kartusza: 300 ml. Opakowanie zbiorcze zawiera 12 sztuk. Temperatura użytkowania mieści się w zakresie od -20°C do +80°C, natomiast temperatura aplikacji powinna być pomiędzy +5°C a +30°C. Skurcz materiału po utwardzeniu wynosi około 15% (DIN 52451).

Parametry

Stan

Nowy