



Pakiet Kocioł 1-funkcyjny kondensacyjny THELIA CONDENS AS 25 + Zasobnik 120l FE/120BM + Czujnik NTC 0010019696 Saunier Duval

Indeks: **180237** Producent: **Saunier Duval** Kod producenta: **0010019696**

Cena: 7,599.19 zł

Opis

Pakiet Kocioł 1-funkcyjny kondensacyjny THELIA CONDENS AS 25 + Zasobnik 120l FE/120BM + Czujnik NTC 0010019696 Saunier Duval

Producent: Saunier Duval

Pakiet marki Saunier Duval zawiera: Kocioł gazowy Thelia Condens AS 25 + Zasobnik FE/120BM + czujnikiem NTC temperatury zasobnika. Thelia Condens AS 25 to wiszący jednofunkcyjny kocioł gazowy wyposażony w zapłon elektroniczny, wymiennik pierwotny aluminiowo-krzemowy z opatentowanym systemem kanałów wodnych, możliwość współpracy z zasobnikiem c.w.u., możliwość współpracy z modułacyjnymi regulatorami temperatury, regulacja rodzaju gazu. Zasobnik FE/120BM to pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 120 L, przeznaczony do przygotowania c.w.u. przy współpracy z gazowym kotłem jednofunkcyjnym. Czujnik NTC to czujnik stworzony do pomiaru temperatury ciepłej wody użytkowej w zasobniku

Specyfikacja:

- **Materiał wymiennika ciepła** Stal nierdzewna
- **Wersja zamknięta** Tak
- **Moc znamionowa, 80-60°C** 25 kW
- **Moc znamionowa, 50-30°C** 26.5 kW
- **Maks. znamionowe obciążenie grzewcze** 25.5 kW
- **Min. znamionowe obciążenie grzewcze** 6.1 kW
- **Do gazu ziemnego** Tak
- **Do propanu** Tak
- **Do butanu** Tak
- **Do metanu** Tak
- **Wymagany zestaw przezbrajający** Tak
- **Sterowanie palnikiem modulowane** Tak
- **Sygnal sterujący 0-10 V** Tak
- **Maks. temperatura zasilania (temperatura pracy)** 75 °C
- **Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy** 3 bar
- **Sprawność** 98.2 %/100%
- **Maks. ciśnienie wstępne gazu** 20 mbar
- **Wbudowany zawór napełniający/spustowy** Tak
- **Wbudowany sterownik pogodowy** Tak
- **Wbudowane naczynie wzbiorcze** Tak

- **Wysokość** 740 mm
- **Szerokość** 418 mm
- **Głębokość** 300 mm
- **Połączenie zasilające** Gwint zewnętrzny
- **Średnica nominalna rury zasilającej** 3/4 cala (20)
- **Połączenie powrotu** Gwint zewnętrzny
- **Średnica nominalna przyłącza powrotu** 3/4 cala (20)
- **Przyłącze paliwa** Gwint zewnętrzny
- **Średnica nominalna przewodu paliwowego** 1/2 cala (15)
- **Rodzaj połączenia wlotu powietrza** Końcówka wciskowa
- **Nominalna średnica kanału powietrza wlotowego** 100 mm
- **Przyłącze odprowadzania spalin** Końcówka wciskowa
- **Nominalna średnica kanału odprowadzania spalin** 60 mm
- **Średnica zewnętrzna rury odprowadzania skroplin** 21.5 mm
- **Klasa efektywności energetycznej** A
- **Dodatkowe zużycie energii przy pełnym obciążeniu (Elmax)** 0.11 kW
- **Dodatkowe zużycie energii w trybie czuwania (Psb)** 0.002 kW
- **Waga** 102.1 - kg.

Parametry

Moc (kW)	25
Kod producenta	0010019696
Materiał	Inny
Rodzaj paliwa	gaz
EAN	5907667594147
Stan	Nowy