



# Panel LED ECO CLASS BACKLITE 600 36W 830 3240lm 3000K

Indeks: 224725 Producent: LEDVANCE Kod producenta: 4058075386624

Cena: **135.90 zł**

## Opis

# Panel LED ECO CLASS BACKLITE 600 36W 830 3240lm 3000K

Producent: Ledvance

### OPRAWA LED

- Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 650°C - 30 s
- Barwa światła Biały
- Bez funkcji ściemniania tak
- Długość 595 mm
- Długość wbudowania 580 mm
- Do lamp o mocy 36 ... 36 W
- Do montażu natynkowego nie
- Do montażu sufitowego tak
- Do montażu ściennego tak
- Do montażu wbudowanego tak
- Do oświetlenia awaryjnego nie
- Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1nie
- Kąt rozsyłu światła Wiązka bardzo szeroka > 80°
- Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światłaA++, A+, A (LED)
- Klasa ochronności II
- Kolor obudowy Biały
- Liczba biegunów 2
- Liczba źródeł światła 2
- Maksymalna moc zestawu 36 W
- Materiał klosza Tworzywo sztuczne opalizowane
- Materiał obudowy Aluminium
- Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym nie
- Napięcie znamionowe 220 ... 240 V
- Odporność udarowa IK02
- Podział światła Symetryczny
- Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) nie
- Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym 750 ... 750 mA
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych nie
- Przystosowane do zawieszenia tak
- Rodzaj dyfuzora światła Soczewka / układ optyczny / panel
- Rodzaj napięcia AC

- **Rodzaj okablowania** Końcowe
- **Rodzaj osprzętu** Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
- **Rodzaj rastra** Matowy
- **Rozsył światła** Bezpośredni
- **Skuteczność świetlna oprawy** 90 lm/W
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1** 3240 lm
- **Szerokość** 595 mm
- **Szerokość wbudowania** 580 mm
- **Ściemniacz 0-10 V** nie
- **Ściemniacz 1-10 V** nie
- **Ściemniacz DALI** nie
- **Ściemniacz DMX** nie
- **Ściemniacz DSI** nie
- **Ściemniacz GPRS** nie
- **Ściemniacz LineSwitch** nie
- **Ściemniacz programowalny** nie
- **Ściemniacz PWM** nie
- **Ściemniacz RF** nie
- **Ściemniacz systemowy producenta** nie
- **Ściemniacz Touch and Dim** nie
- **Ściemniacz triakowy** nie
- **Ściemniacz z nacinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z odcinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z przyciskiem** nie
- **Ściemniacz zależny od statecznika** tak
- **Ściemniacz Zigbee** nie
- **Temperatura barwowa** 3000 ... 3000 K
- **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** 80-89
- **Współczynnik mocy** 0.95
- **Wysokość/głębokość** 34 mm
- **Wysokość/głębokość wbudowania** 50 mm
- **Z czujnikiem ruchu** nie
- **Z czujnikiem światła** nie
- **Zawiera osprzęt** tak
- **Zawiera źródło światła** nie
- **Ze szczelinami wentylacyjnymi** nie
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1-10** ... +45 °C
- **Źródło światła** LED, niewymienne
- **Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C** 50000 h
- **Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C** 50000 h

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
<b>Kod producenta</b>	4058075386624
<b>Kolor</b>	biały
<b>Kształt</b>	okrągły
<b>Szerokość produktu</b>	59.5
<b>Głębokość produktu</b>	59.5

Liczba punktów światła	1
Materiał dominujący	aluminium
Rodzaj gwintu	zintegrowane źródło LED
Zasilanie	sieciowe
Styl	nowoczesny
Informacje dodatkowe	żarówki w zestawie
Maksymalna moc pojedynczego źródła światła	36
EAN	4058075386624

## Zdjęcia

