



Piana montażowa EURO-LINE 750 ml TYTAN

Indeks: 37032 Producent: TYTAN

Cena: **37.33 zł**

Opis

Piana montażowa EURO-LINE 750 ml TYTAN

TYTAN EURO LINE Std Piana Wężykowa to innowacyjna chemia budowlana przeznaczona do wszelkiego typu uszczelnień, montażu, izolacji i wypełnień. Perfekcyjna podczas remontów, budowy domu oraz wykańczania wnętrz. Piana montażowa z serii TYTAN EURO LINE Std charakteryzuje się dużą wydajnością, niskoprężną formułą oraz doskonałą przyczepnością do większości materiałów budowlanych. Dodatkowo posiada odporność na pleśnie, grzyby oraz zarówno wysokie, jak i niskie temperatury. Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub malować. Co więcej, piana wężykowa nie emituje oparów MDI i nie zawiera freonów szkodliwych dla powłoki ozonowej. Produkt posiada klasę palności B3 i wyprodukowany jest zgodnie z normą ISO 9001:2000. Piana budowlana służy do izolacji termicznej, akustycznej a także izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Ponadto nadaje się do wypełniania szczelin oraz montażu drzwi, okien, paneli ściennych i dachówek. Świetnie sprawdza się też do wygłuszenia ścian działowych i uszczelniania kabin samochodowych. TYTAN EURO LINE Std Piana Wężykowa umożliwia też łączenie elementów w konstrukcjach szkieletowych.

- **Zastosowanie produktu** Do okien, drzwi, ścian, dziur, dylatacji
- **Pojemność** 750 ml
- **Temperatura pracy (w °C)** Od +5 °C do +30 °C
- **Czas schnięcia (w min.)** 60
- **R = odporność termiczna** 0.035
- **Izolacja termiczna ciepła i zimna** Tak
- **Ochrona przed hałasem** Tak
- **Absorpcja dźwięku** Tak
- **Rodzaj zastosowania** Letnia
- **Głowica kierunkowa** Nie
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Nadaje się do malowania** Tak
- **Nadaje się do szlifowania** Nie
- **Kolor** Żółty
- **Zalety produktu** Zalety: - duża wydajność pozwalająca uzyskać od 36 l do 45 l; - niskoprężna formuła i łatwość aplikacji; - odporność na powstawanie pleśni i grzybów; - doskonała przyczepność do typowych materiałów budowlanych; - nie emituje oparów MDI podczas aplikacji oraz utwardzania; - nowoczesny zawór zapobiegający zatykaniu i uciekaniu gazu; - odporna na działanie wysokich i niskich temperatur (od -50°C do +90°C); - "ozon-friendly" - nie zawiera freonów; - posiada klasę palności B3 (DIN 4102). Zastosowanie: - wypełnianie szczelin, rys i ubytków; - izolacja termiczna i akustyczna; - uszczelnianie przy montażu drzwi i okien; - izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania; - montaż i izolacja paneli ściennych, blach falistych i dachówek; - wygłuszenie ścian działowych i uszczelnianie kabin samochodowych; - łączenie elementów w konstrukcjach szkieletowych
- **Waga (w kg)** 0.86
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Marka	TYTAN
Pojemność	750
Kod produktu	5903518058363
Zastosowanie izolacji	Fasada, Podłoga, Sufit, Ściana
Typ zastosowania	beton, cegła, drewno, płyta wiórowa, PVC, tynk
EAN	5903518058363
Stan	Nowy

Zdjęcia



Piana poliuretanowa
niskoprężna

750
ml

ZASTOSOWANIE

- ✓ Wypełnianie szczelin, rys i ubytków
- ✓ Montaż i izolacja paneli ściennych, blach falistych i dachówek
- ✓ Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- ✓ Wygłuszenie ścian działowych i uszczelnianie kabin samochodowych
- ✓ Łączenie elementów w konstrukcjach szkieletowych
- ✓ Uszczelnianie przy montażu drzwi i okien
- ✓ Izolacja termiczna i akustyczna

ZALETY



Nie emituje oparów MDI



Odporność na powstawanie pleśni i grzybów



Duża wydajność



Łatwość aplikacji i niskoprężna formuła



"Ozon Friendly" - nie zawiera freonów



Posiada klasę palności B3 (DIN 4102)



Doskonała przyczepność do typowych materiałów budowlanych



Nowoczesny zawór zapobiegający zatykaniu i uciekaniu gazu



Odporna na działanie wysokich i niskich temperatur (od -50°C do +90°C)

