



Piana montażowa GUN EURO-LINE pistoletowa niskoprężna 750 ml TYTAN

Indeks: 10332 Producent: TYTAN

Cena: **45.56 zł**

Opis

Piana montażowa GUN EURO-LINE pistoletowa niskoprężna 750 ml TYTAN

Planujesz remont, budowę domu czy wykończenie wnętrz? Wybierz pianę pistoletową z serii TYTAN EURO LINE, która idealnie sprawdza się przy najpopularniejszych pracach w szeroko pojętym budownictwie. Nadaje się podczas montowania, uszczelniania, wypełniania, a także wielu typów izolacji. TYTAN EURO LINE Gun Piana Pistoletowa zalicza się do ekologicznej chemii budowlanej, ponieważ nie zawiera freonów ani nie wydziela szkodliwych substancji MDI. Dodatkowo jest odporna na pleśń i grzyby, a jej niskoprężna formuła zabezpiecza ramy okienne przed deformacjami. Z kolei niska post ekspansja gwarantuje stabilność wymiarową. Pianka montażowa TYTAN umożliwia także precyzyjną aplikację, dzięki specjalnemu zaworowi zapobiegającemu sklejanemu się. Natomiast ponadprzeciętna odporność na działanie w wysokich i niskich temperaturach (-40°C do +90°C) pozwala na jej stosowanie w każdych warunkach atmosferycznych. Warto też wspomnieć o dużej wydajności, która zapewnia uzyskanie z opakowania 750 ml aż do 45 l piany. Pianka izolacyjna od TYTAN EURO LINE przeznaczona jest przede wszystkim do montażu okien i drzwi oraz izolacji termicznej sieci kanalizacyjnych, wodnych i centralnego ogrzewania. Ponadto służy do montowania paneli ściennych, blach falistych i dachówek. Pianka akustyczna perfekcyjnie wygłusza ściany działowe, co pozwala na wyciszenie mieszkania bądź domu. Co więcej, umożliwia łączenie elementów w konstrukcjach szkieletowych i uszczelnianie kabin samochodowych oraz łodzi. Dodatkowo po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować a nawet malować.

- **Zastosowanie produktu** Do okien, drzwi, ścian, dziur, dylatacji
- **Pojemność** 750 ml
- **Temperatura pracy (w °C)** Od +5 °C do +30 °C
- **Czas schnięcia (w min.)** 40
- **R = odporność termiczna** 0.035
- **Izolacja termiczna ciepła i zimna** Tak
- **Ochrona przed hałasem** Tak
- **Absorpcja dźwięku** Tak
- **Rodzaj zastosowania** Letnia
- **Głowica kierunkowa** Nie
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Nadaje się do malowania** Tak
- **Nadaje się do szlifowania** Nie
- **Kolor** Żółty
- **Zalety produktu** Zalety: - ekologiczna – brak emisji MDI i nie zawiera freonu;- precyzyjne dozowanie – zawór uniemożliwia zaklejenie się i uciekanie gazu;- bardzo wydajna i szybkoschnąca;- niskoprężna - zabezpiecza ramy okienne przed deformacjami;- odporna na pleśń i grzyby oraz wahania temperatur;- niska post ekspansja gwarantuje stabilność wymiarową. Zastosowanie: - montaż okien i drzwi, nawet przy szerokim zakresie wymiarów szczelin;- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;- montaż paneli ściennych, blach falistych i

dachówek;- izolacja akustyczna - wygłuszenie ścian działowych;- uszczelnianie kabin samochodowych oraz łodzi;-
łączenie elementów w konstrukcjach szkieletowych

- **Waga (w kg)** 0.858
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Marka	TYTAN
Pojemność	750
Kod produktu	5903518058417
Zastosowanie izolacji	Fasada, Podłoga, Sufit, Ściana
Typ zastosowania	beton, cegła, drewno, płyta wiórowa, PVC, tynk
EAN	5903518058417
Stan	Nowy