



Piana pistoletowa Soudal Low Expansion zimowa 750 ml

Indeks: 141724 Producent: SOUDAL

Cena: **64.40 zł**

Opis

Piana pistoletowa Soudal Low Expansion zimowa 750 ml

Producent: Soudal

Piana pistoletowa Soudal Low Expansion zimowa sprawdza się w montażu zewnętrznej i wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz okiennej. Preparat jest szczególnie przydatny w instalacji wielkogabarytowej stolarki budowlanej. Piana pistoletowa Soudal Low Expansion zimowa 750 ml to produkt o wysokiej izolacyjności termicznej i akustycznej. Z jej pomocą wygłuszysz ściany, podłogi czy poddasza. Wypełnisz i wyciszysz elementy konstrukcji szkieletowych oraz ścian działowych. Możesz wykorzystać produkt, żeby wypełnić i zaizolować przepusty rurowe, elementy instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej. Piana sprawdzi się także w montażu rolet, stopni schodów czy parapetów. Produkt jest wygodny w użyciu, szybko zasycha i się utwardza.

niskorzprężna, krótki czas tworzenia naskórka i utwardzania, najwyższa izolacyjność termiczna i akustyczna (do -58dB)

- **Długość opakowania** 6.5 cm
- **Wysokość opakowania** 32.7 cm
- **Szerokość opakowania** 6.5 cm
- **Waga brutto** 0.92 kg
- **Pojemność w litrach** 0,75 l
- **Wymiary produktu** 65 x 327 x 65 mm
- **Obszary zastosowania** stolarka wewnętrzna i zewnętrzna; szczególnie przydatna przy montażu wielkogabarytowej stolarki budowlanej
- **Czas obróbki** ok. 30 min. dla 3 cm warstwy (20°C/65 % RH.)
- **Czas wiązania** 24h do pełnego utwardzenia
- **Gęstość** ok. 20 kg/m³ (pianka utwardzona)
- **Szerokość spoiny** max. 3 cm
- **Konsystencja po utwardzeniu** stabilna pianka (po utwardzeniu)
- **Odporność termiczna po utwardzeniu** od - 40°C do + 100°C (pianka utwardzona)
- **Temperatura pracy** od -10°C do +30°C
- **Wydajność** ok. 45 l / 1000 ml
- **Metoda aplikacji** aplikator/pistolet
- **EAN** 5411183048522
- **Marka** Soudal
- **Gwarancja** 18 miesięcy
- **Nr referencyjny** 112583
- **Materiał wykonania** piana poliuretanowa
- **Kolor producenta** żółty

Parametry

Pojemność	750
Kod produktu	112583
Zastosowanie izolacji	Do hydroizolacji, Fasada, Podłoga, Sufit, Ściana
Typ zastosowania	beton, cegła, drewno, PVC, tynk
EAN	5411183048522
Stan	Nowy