



Piana pistoletowa Tytan 65 750 ml

Indeks: 36619 Producent: TYTAN

Cena: 45.04 zł

Opis

Piana montażowa 65 pistoletowa niskoprężna 750 ml TYTAN

TYTAN PROFESSIONAL 65 Piana Pistoletowa to chemia budowlana nowej generacji posiadająca szeroką listę zastosowań. Jest niezastąpiona podczas budowy domu, prac wykończeniowych oraz generalnego remontu mieszkania. Pianka montażowa Tytan przeznaczona jest do wypełniania szczelin, uzupełniania pęknięć i przepustów rurowych. Świetnie sprawdza się do uszczelniania podczas montażu okien i drzwi. Dodatkowo pozwala na wykonanie perfekcyjnej izolacji termicznej, która pomoże Ci w ociepleniu domu. Nadaje się również do izolacji akustycznej, która idealnie wyciszy ściany, a tym samym wygłuszy mieszkanie. Produkt posiada certyfikat potwierdzający izolacyjność akustyczną do 61 dB. Piana Pistoletowa z serii TYTAN PROFESSIONAL cechuje się krótkim czasem utwardzania, wysoką izolacyjnością termiczną i dużą wydajnością. Z jednego opakowania o pojemności 750 ml można uzyskać aż do 65 l piany. Ponadto pianka izolacyjna TYTAN nie emituje oparów MDI podczas aplikacji oraz po utwardzeniu. Opakowanie produktu pozwala na bardzo precyzyjne dozowanie poprzez zawór, który odporny jest na zatykanie się i ucieczkę gazów. Co więcej, pianka niskoprężna zapobiega deformacji ościeżnic.

- **Zastosowanie produktu** Do okien, drzwi, ścian, dziur, dylatacji
- **Pojemność** 750 ml
- **Temperatura pracy (w °C)** Od +5 °C do +30 °C
- **Czas schnięcia (w min.)** 60
- **R = odporność termiczna** 0.035
- **Izolacja termiczna ciepła i zimna** Tak
- **Ochrona przed hałasem** Tak
- **Absorpcja dźwięku** Tak
- **Rodzaj zastosowania** Letnia
- **Głowica kierunkowa** Nie
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny pod zadaszeniem
- **Nadaje się do malowania** Nie
- **Nadaje się do szlifowania** Nie
- **Kolor** Żółty
- **Zalety produktu** Zalety: - gwarancja najwyższej wydajności - do 65 l piany;- bardzo krótki czas utwardzania;- akustyczna do 61 dB - certyfikat Instytutu Rosenheim;- wysoka izolacyjność termiczna i niski przyrost wtórny;- niskoprężna formuła zapobiegająca deformacji ościeżnic;- nie emituje oparów MDI podczas aplikacji oraz po utwardzeniu;- precyzyjne dozowanie poprzez zawór odporny na zatykanie się i ucieczkę gazów. Zastosowanie: - uszczelnianie przy montażu okien i drzwi;- izolacja termiczna pozwalająca na ocieplenie domu;- izolacja akustyczna umożliwiające dobre wygłuszenie;- perfekcyjne uzupełnianie pęknięć;- wypełnianie szczelin i przepustów rurowych
- **Waga (w kg)** 0.88
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Pojemność	750
Marka	Tytan
Opakowanie	puszka
EAN	5903518052859
Rodzaj	uszczelniacz
Zastosowanie	uniwersalne
Kod produktu	PPT-PI-O2-65-075
Stan	Nowy