



Pianka poliuretanowa ULTRA FAST 70 pistoletowa 870 ml TYTAN

Indeks: 7620 Producent: TYTAN

Cena: **54.56 zł**

Opis

Pianka poliuretanowa ULTRA FAST 70 pistoletowa 870 ml TYTAN

Tytan Professional ULTRA 70 Piana pistoletowa to innowacyjny produkt budowlany o szerokim wachlarzu zastosowań. Sprawdza się podczas remontów, budowy domu czy wykańczania wnętrz. Pozwala na skuteczny montaż, uszczelnianie oraz izolacje. Piana montażowa TYTAN charakteryzuje się maksymalną wydajnością aż do 77 l, szybkim utwardzeniem i bardzo niską post-ekspansją. W zaledwie 10 minut może być już obrabiana, a po 90 minutach jest całkowicie utwardzona. Dodatkowo odporna jest na powstawanie pleśni i grzybów, a także wahania temperatur. Co ważne, pianka izolacyjna od marki TYTAN nie wydziela MDI i nie zawiera freonów. Ponadto posiada wydłużony okres gwarancji. Piana uszczelniająca z serii Tytan Professional przeznaczona jest przede wszystkim do uszczelnień przy montażu okien, drzwi, parapetów, rolet i stopni schodów. Dodatkowo służy do izolacji termicznej oraz akustycznej podłóg, a także wygłuszenia ścian działowych. Co więcej, niskoprężna pianka TYTAN nadaje się też do uzupełniania szczelin w złączach ściennych, stropowych oraz przestrzeni zamkniętych. Pianę można również zastosować do wypełniania elementów w konstrukcjach szkieletowych.

- **Pojemność** 870 ml
- **Temperatura pracy (w °C)** 20
- **Czas schnięcia (w min.)** 90
- **Izolacja termiczna ciepła i zimna** Tak
- **Ochrona przed hałasem** Tak
- **Absorpcja dźwięku** Tak
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Nadaje się do malowania** Nie
- **Nadaje się do szlifowania** Nie
- **Kolor** Żółty
- **Zalety produktu** Zalety: - duża wydajność produktu pozwalająca uzyskać do 77 l piany z jednego opakowania;- możliwość obróbki piany już po 10 minutach, a pełne utwardzenie po 1,5 h;- odporność na wysokie i ujemne temperatury z przedziału od -60°C do +100°C;- nowoczesny zawór uniemożliwiający zatykanie się i uciekanie gazu;- bardzo niska post-ekspansja;- odporna na powstawanie pleśni i grzybów;- nie wydziela MDI i nie zawiera freonów;- wydłużony termin gwarancji do 18 miesięcy. Zastosowanie: - uszczelnienia przy montażu okien, drzwi, parapetów, rolet i stopni schodów;- izolacja termiczna i akustyczna podłóg;- uzupełnianie szczelin w złączach ściennych, stropowych oraz przestrzeni zamkniętych;- wygłuszenie i uszczelnianie ścian działowych, kabin samochodowych i łodzi;- wypełnienie elementów w konstrukcjach szkieletowych
- **Waga (w kg)** 1.01
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Marka	Tytan
Pojemność	870
Kod produktu	10040773
Zastosowanie izolacji	Do hydroizolacji, Fasada, Miejsca o podwyższonej wilgotności, Sufit, Ściana
EAN	5902120165520
Stan	Nowy