



# Pianoklej do murowania cienkowarstwowa 750 ml Tytan Professional

Indeks: 183294 Producent: TYTAN

Cena: **58.36 zł**

## Opis

### Pianoklej do murowania cienkowarstwowa 750 ml Tytan Professional

TYTAN PROFESSIONAL Pianoklej do murowania to jednokomponentowy produkt budowlany przeznaczony do murowania na cienkie spoiny. Idealnie sprawdza się podczas generalnych remontów oraz budowy domu czy innych aktywności związanych z szeroko pojętym budownictwem i murowaniem. Gotowy do użycia klej do murowania Tytan charakteryzuje się dużą wydajnością, krótkim czasem utwardzania i doskonałą izolacyjnością termiczną. Można go stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń w temperaturach ujemnych do – 10 stopni. Dodatkowo pianoklej z serii Tytan Professional posiada odporność na powstawanie pleśni i grzybów. Co więcej, wykazuje również ponadprzeciętną przyczepność do typowych elementów murowych, takich jak: beton komórkowy, pustaki ceramiczne, cegła, beton i tynk. Pianoklej do murowania od polskiej marki Tytan służy do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych murów z bloczków z betonu komórkowego o wysokiej dokładności wymiarowej oraz z pustaków ceramicznych szlifowanych typu LD. Ponadto nadaje się do budowy domków jednorodzinnych oraz budownictwa wielorodzinnego.

- **Nazwa produktu** Piana montażowa
- **Waga (w kg)** 0.9
- **Głowica kierunkowa** Tak
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Zalety produktu** Zalety: - wysoka wydajność i trwałe połączenie już po 2 godzinach;- dobra przyczepność do rozmaitych elementów murowych;- nadaje się do stosowania w niskich temperaturach do -10°C;- doskonała izolacyjność termiczna poprzez eliminację mostków termicznych;- odporność na powstawanie pleśni i grzybów;- do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń;- "ozon-friendly" - produkt nie zawiera freonów. Zastosowanie: - służy do budowy domków jednorodzinnych i wielorodzinnych;- pozwala na murowanie ścian konstrukcyjnych z betonu komórkowego lub ceramiki szlifowanej;- nadaje się do użytku do ścian nośnych i działowych;- idealny do murowanie ścianek działowych z ceramiki szlifowanej
- **Czas schnięcia (w min.)** 3
- **Temperatura pracy (w °C)** Od - 5 °C do + 30°C
- **Nadaje się do malowania** Tak
- **Nadaje się do szlifowania** Tak
- **Rodzaj zastosowania** Zimowa
- **Typ zastosowania** Pistolet
- **Izolacja termiczna ciepła i zimna** Tak
- **Absorpcja dźwięku** Tak
- **Ochrona przed hałasem** Tak
- **Kolor** Żółty
- **Pojemność** 750 ml
- **Marka handlowa** TYTAN

- Gwarancja (w latach) 2

## Parametry

Pojemność	870
Marka	Tytan
Kod producenta	10035931
Rodzaj	piana
Przeznaczenie	do betonu
Zastosowanie	uniwersalne
Opakowanie	puszka
Kolor	szary
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.03
EAN	5902120090761
Stan	Nowy

## Zdjęcia



Pianklej do murowania

750 ml

### ZASTOSOWANIE

- ✓ Budowa domków jednorodzinnych i wielorodzinnych
- ✓ Murowanie ścian konstrukcyjnych z betonu komórkowego lub ceramiki szlifowanej
- ✓ Murowanie ścianek działowych z ceramiki szlifowanej
- ✓ Nadaje się do użytku do ścian nośnych i działowych

## ZALETY



Wysoka wydajność i trwałe połączenie już po 2h



"Ozon Friendly" - nie zawiera freonów



Dobra przyczepność do rozmaitych elementów murowych



Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń



Nadaje się do stosowania w niskich temperaturach do -10°C



Nadaje się do stosowania w niskich temperaturach do -10°C



Odporność na powstawanie pleśni i grzybów