




Plafon Beno grafit z czujnikiem kwadratowy LED Kanlux

Indeks: **896507** Producent: **KANLUX**

Cena: **137.75 zł**

Opis

Plafon Beno grafit z czujnikiem kwadratowy LED Kanlux

Oprawy Kanlux BENO LED to unikatowa konstrukcja o wyjątkowym efekcie świetlnym. Charakteryzują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne dzięki stopniowi ochrony IP65 (z zastosowaniem dławnicy kablowej), co umożliwia ich montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ich trwałość wynosi 50 000 godzin, a wysoka skuteczność energetyczna klasy C zapewnia energooszczędność. Kanlux BENO LED jest dostępne w dwóch rozmiarach i czterech zakresach mocy oraz trzech temperaturach barwowych (4000K, 3000K i 3500K), dzięki czemu można ją dostosować do różnych potrzeb. Oprawa wykonana z poliwęglanu (PC) wyróżnia się prostym, szybkim montażem na suficie lub ścianie, a wersja z czujnikiem ruchu (BENO LED -SE) umożliwia regulację zakresu działania. Dzięki unikatowemu designowi i multifunkcjonalności, Kanlux BENO LED doskonale sprawdzi się jako ozdoba każdego wnętrza. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją.

- **Typ produktu** Oprawa sufitowa ze źródłem światła
- **Rodzaj trzonka** Moduł LED
- **Wskaźnik ochrony obudowy (ip)** IP65
- **Maksymalna moc źródła światła (w W)** 12/18
- **Temperatura koloru (w K)** 3000 | 3500 | 4000
- **Barwa światła** Białe
- **Moc świetlna (w lumenach)** 1750
- **Ilość punktów świetlnych** 1
- **Wysokość (w cm)** 5.7
- **Szerokość (w cm)** 22
- **Głębokość (w cm)** 5.7
- **Wymiar podstawy (długość lub średnica x szer.) (w cm)** 22
- **Zmiana kolorów** Tak
- **Możliwość ściemniania** Nie
- **Kształt** Kwadratowy
- **Kolor konstrukcji** Grafitowy
- **Kolor klosza / abażura** Białe
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Poliwęglan (PC)
- **Materiał wykonania konstrukcji** Poliwęglan (PC)
- **Materiał abażura lub klosza** Poliwęglan (PC)
- **Stopień połysku** Satynowy
- **Ruchomy** Nie
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Sposób montażu** Do przykręcenia
- **Maksymalny obszar oświetlenia (w m²)** 1
- **Zasilanie** Sieć zasilająca

- **Sterowanie zdalne** Nie
- **Kompatybilność z centralą sterującą automatyką domową** Ten produkt nie wymaga centrali
- **Kompatybilna aplikacja** Ten produkt nie wymaga żadnej aplikacji
- **Kompatybilny asystent głosowy** Ten produkt nie jest kompatybilny z asystentem głosowym
- **Typ protokołu bezprzewodowego** Produkt nie posiada możliwości zdalnego połączenia
- **Źródło światła** Nieodłączalny
- **Żywotność (w h)** 50000
- **Urządzenie sterujące** Włącznik jednobiegunowy
- **Pomieszczenie docelowe** Garaż | Kuchnia | Pokój | Sypialnia | Taras | Łazienka
- **Produkt podłączony do inteligentnego domu** Nie
- **Klasa ochrony** 2: urządzenie elektryczne z podwójną izolacją
- **Produkt naprawialny** Nie
- **Klasa energetyczna (od A do G)** C
- **Napięcie (w V)** 220-240
- **Nazwa serii** BENO
- **Marka produktu** KANLUX
- **Gwarancja (w latach)** 5
- **Waga netto (w kg)** 0.82
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 22.7
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 6.5
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 22.5
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 0.82

Parametry

Stan

Nowy