



Plafon Boxelder LED 2000 lm 3000 k 28 cm czarny

Indeks: 907642

Cena: **49.63 zł**

Opis

Plafon Boxelder LED 2000 lm 3000 k 28 cm czarny

Wyrazista, czarna oprawa o okrągłym kształcie doskonale wpisuje się w nowoczesne i klasyczne aranżacje wnętrz. Plafon Boxelder LED 2000 lm 3000 K 28 cm zapewnia wysoką wydajność świetlną, a dzięki zintegrowanej technologii LED pozwala na oszczędne gospodarowanie energią. Model ten wyposażono w praktyczny zacisk wciskany, umożliwiający szybkie i bezproblemowe podłączenie bez użycia wkrętaka. Trwała konstrukcja i żywotność do 15 000 godzin gwarantują długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany oprawy. Plafon świetnie sprawdzi się w salonie, korytarzu czy kuchni, tworząc przyjemną atmosferę dzięki ciepłemu białemu światłu o temperaturze 3000 K i strumieniu 2000 lumenów. Zestaw zawiera niezbędne elementy mocujące, a kompaktowe wymiary (średnica 228 mm, wysokość 40 mm) ułatwiają montaż w niemal każdym pomieszczeniu. Produkt spełnia normy bezpieczeństwa (klasa II, oznaczenie CE, zgodność z RoHS) i przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków, z wyłączeniem pomieszczeń mokrych.

Lampa sufitowa Boxelder doskonale sprawdzi się jako główne źródło światła. Oświetlenie LED umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie energii niż inne rodzaje oświetlenia. Zacisk wciskany umożliwia łatwe podłączanie bez konieczności użycia wkrętaka.

- **Typ produktu** Plafon
- **Seria** Boxelder
- **Średnica produktu** 228mm
- **Wysokość produktu** 40mm
- **Regulowana wysokość** Nie
- **Waga produktu** 283g
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Kolor** Czarny
- **Typ ściemniacza** Brak ściemniacza
- **Żarówka w zestawie** Żarówka w zestawie
- **Wymienne źródło światła** Niewymienne źródło światła
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Mocowanie gwintu żarówki** Zintegrowana
- **Lumeny** 2000lm
- **Barwa światła** Ciepła biała
- **Temperatura barwowa** 3000K
- **Żywotność** 15000h
- **Sposób montażu** Montaż od góry
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Mocowania i łączenia w zestawie
- **Klasa ochrony IEC** Klasa II
- **Poziom ochrony** IP20
- **Gwarancja producenta** 2 lata

Parametry

Stan	Nowy
------	------