



Plafon PILA WL007C LED10S/840 PSU RND WH G2 12W 960lm IP54 biały

Indeks: 173014 Producent: Pila Kod producenta: 911401774752

Cena: **44.22 zł**

Opis

Plafon PILA WL007C LED10S/840 PSU RND WH G2 12W 960lm IP54 biały

Producent: Pila

Plafon LED. Moc: 12W, strumień świetlny: 960lm, temperatura barwowa 4000K, klasa szczelności: IP54, wymiary: Ø 170mm x 88mm, obudowa: polipropylen, klosz: poliwęglan, wbudowane źródła światła, niezawodna konstrukcja.

- **Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 650°C - 30 s**
- **Barwa światła** Biały
- **Bez funkcji ściemniania** tak
- **Do lamp o mocy** 12 W
- **Do montażu natynkowego** nie
- **Do montażu sufitowego** tak
- **Do montażu ściennego** tak
- **Do montażu wbudowanego** nie
- **Do oświetlenia awaryjnego** nie
- **Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1**nie
- **Kąt rozsyłu światła** Wiązka bardzo szeroka > 80°
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba biegunów** 2
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Maksymalna moc zestawu** 12 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne opalizowane
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym** nie
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Odporność udarowa** IK06
- **Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”** nie
- **Oprawa** Inne
- **Podział światła** Symetryczny
- **Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)** nie
- **Przekrój przewodu** 1 mm²
- **Przystosowane do tworzenia linii świetlnych** nie
- **Przystosowane do zawieszenia** nie
- **Rodzaj dyfuzora światła** Brak
- **Rodzaj napięcia** AC

- **Rodzaj okablowania** Końcowe
- **Rodzaj osprzętu** Sterownik LED sterowany prądowo
- **Rodzaj rastra** Brak
- **Rozsył światła** Pośredni
- **Skuteczność świetlna oprawy** 80 lm/W
- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1** 960 lm
- **Ściemniacz 0-10 V** nie
- **Ściemniacz 1-10 V** nie
- **Ściemniacz DALI** nie
- **Ściemniacz DMX** nie
- **Ściemniacz DSI** nie
- **Ściemniacz GPRS** nie
- **Ściemniacz LineSwitch** nie
- **Ściemniacz programowalny** nie
- **Ściemniacz PWM** nie
- **Ściemniacz RF** nie
- **Ściemniacz systemowy producenta** nie
- **Ściemniacz Touch and Dim** nie
- **Ściemniacz triakowy** nie
- **Ściemniacz z nacinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z odcinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z przyciskiem** nie
- **Ściemniacz zależny od statecznika** nie
- **Ściemniacz Zigbee** nie
- **Temperatura barwowa** 4000 ... 4000 K
- **Typ połączenia** Inne
- **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** 80-89
- **Współczynnik mocy** 0.5
- **Wysokość/głębokość** 50 mm
- **Z czujnikiem ruchu** nie
- **Z czujnikiem światła** nie
- **Zawiera osprzęt** tak
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Ze szczelinami wentylacyjnymi** nie
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1** -30 ... 35 °C
- **Źródło światła** LED, niewymienne
- **Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C** 35000 h

Parametry

Rodzaj gwintu	zintegrowane źródło LED
Kod producenta	911401774752
Rodzaj	sufitowe natynkowe
Moc znamionowa	12
Temperatura barwowa	4000
Jasność	960
Barwa światła	biały neutralny
Kolor	biały
Informacje dodatkowe	oprawa hermetyczna

Klasa energetyczna	A+
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
EAN	8710163364421
Stan	Nowy