



Plafon piwniczny GoodHome Almagro 2400 lm IP44 biały

Indeks: 906058 Producent: GoodHome

Cena: **295.82 zł**

Opis

Plafon piwniczny GoodHome Almagro 2400 lm IP44 biały

Producent: GoodHome

Solidna konstrukcja oraz wysoka odporność na wilgoć sprawiają, że plafon piwniczny doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach narażonych na trudniejsze warunki, takich jak piwnice, łazienki czy garaże. Model GoodHome Almagro oferuje jasność na poziomie 2400 lumenów dzięki zintegrowanemu źródłu LED, które równomiernie rozświetla przestrzeń i pozwala na komfortowe użytkowanie wnętrza o ograniczonym dostępie światła dziennego. Nowoczesny, biały plafon wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego jest nie tylko estetyczny, ale i łatwy do utrzymania w czystości. Wysoki stopień ochrony IP44 zabezpiecza przed wilgocią i pyłem, co gwarantuje niezawodność na długi czas. Prosty montaż na kołki i wkręty umożliwia szybką instalację nawet osobom bez doświadczenia. Energooszczędna technologia LED oraz pięcioletnia gwarancja zapewniają użytkownikom spokój i niższe koszty eksploatacji. Plafon ma wymiary 450 x 70 mm, a maksymalna moc to 32 W, co pozwala skutecznie oświetlić nawet większe pomieszczenia użytkowe.

To zintegrowane oświetlenie LED posiada pięcioletnią gwarancję, Zaprojektowane do użytku w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki

- **Waga brutto** 0.9 kg
- **Długość opakowania** 47 cm
- **Szerokość opakowania** 8 cm
- **Wysokość opakowania** 47 cm
- **Typ produktu** Plafon bulkhead
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Marka** GoodHome
- **Seria** Almagro
- **Długość produktu** 450mm
- **Szerokość produktu** 70mm
- **Głębokość produktu** 70mm
- **Wysokość produktu** 450mm
- **Kolor** Biały
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Klasa efektywności energetycznej** E
- **Źródło zasilania** Zasilanie sieciowe
- **Technologia oświetleniowa** Zintegrowane diody LED
- **Mocowanie gwintu żarówki** Zintegrowana
- **Liczba żarówek** 1
- **Liczba diod LED** 48 diod LED
- **Moc w watach** 32W

- **Barwa światła** Neutralna biała
- **Temperatura barwowa** 4000K
- **Lumeny** 2400lm
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 80
- **Możliwość ściemniania** Nie
- **Żywotność** 35000h
- **Sposób montażu** Montaż ścienny
- **Obszar zastosowania** Na zewnątrz
- **Poziom ochrony** IP44
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia

Parametry

Stan

Nowy