



## Plafon RONDO 2 E27 100W, IP44, klosz przezroczysty biały

Indeks: **200849** Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: **150043**

**Cena: 61.84 zł**

### Opis

## Plafon RONDO 2 100W E27 klosz przezroczysty biały

Producent: Lena Lighting

Plafonierzy techniczne Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach

- **Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie** nie
- **Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie** nie
- **Do montażu natynkowego** tak
- **Do montażu sufitowego** tak
- **Do montażu ściennego** tak
- **Do montażu wbudowanego** nie
- **Do oświetlenia awaryjnego** nie
- **Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1** nie
- **Do zasilania przelotowego** nie
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor klosza/pokrywy** Brak
- **Kolor obudowy** Biały
- **Kontrola koloru (RGB)** nie
- **Kuloodporny** nie
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Maksymalna moc zestawu** 100 W
- **Materiał klosza** Szkło przezroczyste
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Moc źródła światła** 100 W
- **Możliwość ściemniania** nie
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Odbłyśnik** Inne
- **Odporność udarowa** IK07
- **Oprawka** E27
- **Podział światła** Symetryczny
- **Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)** nie
- **Przystosowane do tworzenia linii świetlnych** nie
- **Przystosowane do zawieszenia** nie
- **Regulowana temperatura barwowa** nie
- **Rodzaj obwodu** Inne
- **Rodzaj oprawy** Oprawa z kloszem
- **Rodzaj osprzętu** Nie wymagany

- **Rozsył światła** Bezpośredni
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Ściemniacz 0-10 V** nie
- **Ściemniacz 1-10 V** nie
- **Ściemniacz DALI** nie
- **Ściemniacz DMX** nie
- **Ściemniacz DSI** nie
- **Ściemniacz GPRS** nie
- **Ściemniacz LineSwitch** nie
- **Ściemniacz programowalny** nie
- **Ściemniacz PWM** nie
- **Ściemniacz RF** nie
- **Ściemniacz systemowy producenta** nie
- **Ściemniacz Touch and Dim** nie
- **Ściemniacz triakowy** nie
- **Ściemniacz z nacinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z odcinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z przyciskiem** nie
- **Ściemniacz zależny od statecznika** nie
- **Ściemniacz Zigbee** nie
- **Średnica** 235 mm
- **Średnica zewnętrzna** 235 mm
- **Test palności zgodny z IEC 695-2-1** 850 °C - 5 s
- **Wysokość/głębokość** 100 mm
- **Z czujnikiem ruchu** nie
- **Z czujnikiem światła** nie
- **Z gniazdem wtykowym** nie
- **Z wyłącznikiem** nie
- **Zawiera osprzęt** tak
- **Zawiera zapłonnik** nie
- **Zawiera źródło światła** nie
- **Źródło światła** Świetlówka kompaktowa

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	150043
<b>Kolor</b>	biały, przezroczysty
<b>Kształt</b>	okrągły
<b>Szerokość</b>	23.5
<b>Głębokość</b>	23.5
<b>Liczba punktów światła</b>	1
<b>Materiał dominujący</b>	szkło
<b>Rodzaj gwintu</b>	E27
<b>Zasilanie</b>	sieciowe
<b>Styl</b>	industrialny
<b>Maksymalna moc pojedynczego źródła światła</b>	100
<b>EAN</b>	5905963150043

