



## Plafoniera Camea wandaloodporna IK10 E27 1X75W, klosz OPAL, poliwęglanowy matowy, pierścień biały

Indeks: **181369** Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: **140938**

**Cena: 103.17 zł**

### Opis

## Plafoniera Camea wandaloodporna IK10 E27 1X75W, klosz OPAL, poliwęglanowy matowy, pierścień biały

Producent: Lena Lighting

"Uderzenioodporna oprawa oświetleniowa ścienna-sufitowa o IP 44. Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, klosz poliwęglanowy, przezroczysty lub matowy. Pierścienie dostępne w kolorach białym, czarnym, srebrnym i złotym. Montowana za pomocą kołków rozporowych bezpośrednio do podłoża. Jako źródło światła stosuje się żarówki głównego szeregu lub świetlówek z trzonkiem G23. Zastosowanie: oświetlanie ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń technicznych, toalet i łazienek."

- **Bez funkcji ściemniania** tak
- **Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie** nie
- **Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie** nie
- **Do montażu natynkowego** tak
- **Do montażu sufitowego** tak
- **Do montażu ściennego** tak
- **Do montażu wbudowanego** nie
- **Do oświetlenia awaryjnego** nie
- **Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1** nie
- **Do zasilania przelotowego** nie
- **Klasa ochronności** I
- **Kolor klosza/pokrywy** Biały
- **Kolor obudowy** Biały
- **Kontrola koloru (RGB)** nie
- **Kuloodporny** tak
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Maksymalna moc zestawu** 75 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne opalizowane
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Moc źródła światła** 75 W
- **Możliwość ściemniania** nie
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Odporność udarowa** IK10
- **Oprawka** E27
- **Podział światła** Symetryczny

- Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) nie
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych nie
- Przystosowane do zawieszenia nie
- Regulowana temperatura barwowa nie
- Rodzaj obwodu Inne
- Rodzaj oprawy Oprawa z kloszem
- Rodzaj osprzętu Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
- Rozsył światła Bezpośredni
- Stopień ochrony (IP) IP44
- Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 # lm
- Szerokość 90 mm
- Ściemniacz 0-10 V nie
- Ściemniacz 1-10 V nie
- Ściemniacz DALI nie
- Ściemniacz DMX nie
- Ściemniacz DSI nie
- Ściemniacz GPRS nie
- Ściemniacz LineSwitch nie
- Ściemniacz programowalny nie
- Ściemniacz PWM nie
- Ściemniacz RF nie
- Ściemniacz systemowy producenta nie
- Ściemniacz Touch and Dim nie
- Ściemniacz triakowy nie
- Ściemniacz z nacinaniem fazy nie
- Ściemniacz z odcinaniem fazy nie
- Ściemniacz z przyciskiem nie
- Ściemniacz zależny od statecznika nie
- Ściemniacz Zigbee nie
- Średnica 300 mm
- Średnica zewnętrzna 300 mm
- Temperatura barwowa # K
- Test palności zgodny z IEC 695-2-1 850 °C - 5 s
- Wysokość/głębokość 90 mm
- Z czujnikiem ruchu nie
- Z czujnikiem światła nie
- Z gniazdem wtykowym nie
- Z wyłącznikiem nie
- Zapłonnik/starter Nie wymagany
- Zawiera osprzęt nie
- Zawiera zapłonnik nie
- Zawiera źródło światła nie
- Ze statecznikiem nie
- Źródło światła Świetłówka kompaktowa

## Parametry

Rodzaj gwintu	E27
Kod producenta	140938
Rodzaj	ścienne

<b>Moc znamionowa</b>	75
<b>Kolor</b>	biały
<b>Informacje dodatkowe</b>	możliwość ściemniania
<b>Klasa ochronności</b>	I
<b>EAN</b>	5905963140938
<b>Stan</b>	Nowy