



Płyta główna VERSA 10

Indeks: 125770 Producent: SATEL Kod producenta: 5 905 033 330 146

Cena: **355.58 zł**

Opis

Płyta główna VERSA 10

Producent: Satel

Właściwości

- Opis Centrale alarmowe przeznaczone do ochrony małych i średniej wielkości obiektów, oferujące wszechstronną funkcjonalność w dziedzinie zabezpieczeń. Wyróżniają się one spośród konkurencji możliwościami rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej (współpracują z kontrolerami systemów bezprzewodowych ABAX 2 i ABAX) oraz zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi dostępnymi dzięki dedykowanym komunikatorom GSM/GPRS oraz TCP/IP. Zgodność z EN50131 Grade 210 wejść z możliwością rozbudowy do 30: Wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC Możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych Kontrola obecności czujek Dodatkowe wejście sabotażowe Od 4 do 12 programowalnych wyjść 3 wyjścia zasilające Podział systemu na 2 strefy: 3 tryby dozoru w każdej strefie Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów, czytników i modułów rozszerzeń Wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami: Monitoringu (SIA, ContactID, inne) Powiadomienia głosowe (8 numerów, 16 komunikatów) Zdalnego programowania (modem 300 bps) Współpraca z modułami GSM/GPRS: Powiadomianie głosowe/SMS Monitoring SMS/GPRS Sterowanie systemem za pomocą: Manipulatorów LCD lub LED (do 6) Manipulatorów bezprzewodowych VERSA-LCDM-WRL (VERSA 10 Firmware v1.04 lub nowszy), VERSA-KWRL2 (VERSA 10 Firmware v1.09 lub nowszy) Manipulatorów z ekranem dotykowym: INT-TSG (INT-TSG Firmware v1.03 lub nowszy, VERSA 10 Firmware v1.04 lub nowszy) / INT-TSH (VERSA 10 Firmware v1.06 lub nowszy) Pilotów zdalnego sterowania Port RS-232 - gniazdo RJ45 Możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) ułatwiająca korzystanie z przyszłych urządzeń Obsługa do 31 haseł: 30 zwykłych użytkowników 1 instalator Edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem Timery: 4 timery z obsługą wyjątków Pamięć 2047 zdarzeń Automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu Wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2A: Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Zabezpieczenie przez całkowitym rozładowaniem akumulatora Regulacja prądu ładowania akumulatora Opcja niezgłaszania ewentualnych problemów z połączeniem z serwerem SATEL jako awarii
- Zasilanie (lista) Sieciowe
- Funkcje specjalne
- Wymagania środowiskowe Klasa środowiskowa II
- Akcesoria w zestawie
- Wymiary
- Waga 114
- Pozostałe parametry Klasa środowiskowa II Klasa zabezpieczenia: Grade 2 Napięcie zasilacza centrali (10%): 12 [V DC] Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 [mA] Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (10%): 1100 [mA] Wydajność prądowa zasilacza: 2 [A] Zakres temperatur pracy -10+55 °C Znamionowe napięcie zasilania (10%): 18 [V AC] Pobór prądu w stanie gotowości: 100 [mA] Maksymalny pobór prądu: 125 [mA]

Parametry

Marka	Satel
Kod produktu	VERSA-LCDM-WH
Typ alarmu	Przewodowy
EAN	5905033330665
Stan	Nowy