



Podkład podłogowy Afirmax Solar Silenzer 1.5 mm 6m2

Indeks: **283333** Producent: **AFIRMAX**

Cena: **38.33 zł**

Opis

Podkład podłogowy Afirmax Solar Silenzer 1.5 mm 6m2

Afirmax Solar Silenzer to podkład pod panele laminowane oraz deski o doskonałych parametrach wyciszających i idealny na ogrzewanie podłogowe. Wykonany z mieszanki poliuretanu i minerałów skalnych to najwyższej jakości podkład do szybkiego montażu. To podkład który łączy w sobie aż 3 produkty. Ma zintegrowaną folię chroniącą przed wilgocią, podkład o najlepszych parametrach oraz zakładkę z taśmą samoprzylepną do łączenia sąsiednich pasów rozwijanego podkładu. Produkt zgodny z europejską normą EN16354, dzięki wysokiej wartości parametru RWS (tłumienie odgłosu kroków) pozwala poprawić jakość użytkowania każdej podłogi a najniższy parametr oporu cieplnego (R), pozwala na spore oszczędności w sezonie grzewczym. Wysoka odporność na nacisk (CS = 200kPa), pozwala wydłużyć żywotność podłogi nawet kilkukrotnie. Jedno opakowanie produktu to tylko 6m2 – dzięki temu łatwiej jest nam dobrać ilość podkładu do wielkości pomieszczenia. To po prostu mniej odpadów a forma łatwo rozwijanej rolki (jak dywan), to najszybszy sposób montażu – 5 razy szybciej niż produkty w formie płyty.

- **Materiał wykonania** Poliuretan
- **Długość (w m)** 6
- **Szerokość (w cm)** 100
- **Ilość m2/ opakowanie** 6
- **Rodzaj podłogi zainstalowanej na podkładzie** Panel podłogowy laminowany
- **Kompensacja nierówności podłoża** Do 1.5 mm
- **Współczynnik rozpraszania ciepła R (m² K/W)** 0,01
- **Wyciszenie słyszalności odgłosu kroków w pomieszczeniu pod spodem** 5
- **Wyciszenie słyszalności odgłosu kroków w danym pomieszczeniu** 5
- **Gęstość (w kg/m³)** 600
- **Kompatybilne ogrzewanie podłogowe elektryczne** Nie
- **Kompatybilność z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym** Tak
- **Izolacja termiczna** Tak
- **Waga (w kg)** 6
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka handlowa** AFIRMAX
- **Kod PKWiU** 22.21.41.0
- **Kod EAN** 5905167832356
- **Numer referencyjny** 85175175

Parametry

