



## Podłoga drewniana deska trójwarstwowa jodełka klasyczna dąb szczotkowany 1-lamelowa lakier matowy 14 mm Barlinek

Indeks: 283503 Producent: BARLINEK

Cena: **104.25 zł**

### Opis

## Podłoga drewniana deska trójwarstwowa jodełka klasyczna dąb szczotkowany 1-lamelowa lakier matowy 14 mm Barlinek

Deska trójwarstwowa jodełka klasyczna dąb szczotkowany świetnie komponuje się w pomieszczeniach w stylu nowoczesnym jak i klasycznym. Deska Barlinecka to naturalna podłoga zaprojektowana, by w pełni wykorzystać walory drewna. Deska trójwarstwowa to produkt określany w Europie jako „engineered wood” bądź deska wielowarstwowa. Wywodzi się ze Skandynawii, gdyż mieszkańcy tego regionu przekonali się, że zwykle, lite podłogi drewniane, mimo że są piękne, to zaraz po położeniu – pod wpływem zmieniającej się wilgotności powietrza – pracują, co może powodować ich rozsychanie, wybrzuszanie i skrzywienie. Praktyczni Skandynawowie stworzyli jednak produkt, który łączy piękno naturalnego drewna z odpornością na odkształcanie pod wpływem zmian wilgotności. Połączenie warstwy wierzchniej, wykonanej z twardego drewna litego – dębu z przeciwstawnie sklejonymi dwoma warstwami sosny powoduje, że otrzymujemy w 100% drewnianą, naturalnie piękną i trwałą podłogę, odporną na zmiany wilgotności. Deska podłogowa jodełka klasyczna dąb została pokryta siedmioma warstwami matowego lakieru, dodatkowo utwardzonego promieniami UV. Dzięki temu deska jest odporna na ścieranie oraz na uszkodzenia mechaniczne. Oferowana deska warstwowa może być montowana na wodnym i elektrycznym ogrzewaniu podłogowym. Nowe złącze Optilock Barlinka umożliwia instalację deski bez konieczności użycia kleju. Podłoga nie posiada podziału desek na prawe i lewe, co zdecydowanie ułatwia montaż.

- **Nazwa produktu** Deska warstwowa
- **Wykończenie produktu** Lakierowany
- **Grubość (w mm)** 14
- **Szerokość (w cm)** 11
- **Długość (w cm)** 66
- **Sposób fazowania krawędzi** Tak
- **Grubość warstwy ścieralnej (w mm)** 2.5
- **Zawartość opakowania (w m<sup>2</sup>)** 0.5
- **Ilość sztuk w opakowaniu** 7
- **Akumulacyjne ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe (maksymalnie 28°C)** Tak
- **Elektryczne ogrzewanie podłogowe promiennikowe niskotemperaturowe (maksymalnie 28°C)** Tak
- **Wodne ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe (maksymalnie 28°C)** Tak
- **Funkcja antypoślizgowa** Nie
- **Antystatyczny** Tak
- **Nadaje się do pomieszczeń wilgotnych** Nie
- **Waga (w kg)** 4.862
- **Marka produktu** BARLINEK
- **Gwarancja (w latach)** 20

- **Kod PKWiU** 16.22.10.0
- **Kod EAN** 5906737985540
- **Numer referencyjny** 83602349

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
-------------	------