

Podstawa bezpiecznika, LV, 400 A, AC 690 V, NH2, 1P, IEC, montaż na szynie DIN, montaż śrubowy

Indeks: 909478 Producent: EATON Kod producenta: SD2-D

Cena: 121.86 zł

Opis

Podstawa bezpiecznika, LV, 400 A, AC 690 V, NH2, 1P, IEC, montaż na szynie DIN, montaż śrubowy

Producent: Eaton

Solidna podstawa dla bezpiecznej instalacji Podstawa bezpiecznikowa EATON SD2-D to kluczowy element zapewniający niezawodną ochronę obwodów elektrycznych. Przeznaczona do współpracy z wkładkami bezpiecznikowymi serii NH2 o prądzie znamionowym 400A i napięciu AC 690V, gwarantuje skuteczną reakcję w przypadku przeciążeń i zwarć. Montaż na szynie DIN oraz śrubowy sposób mocowania ułatwiają szybki i pewny montaż w rozdzielnicach. Funkcjonalność i kompatybilność Konstrukcja podstawy bezpiecznikowej została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych instalatorach i użytkownikach końcowych. Zapewnia ona nie tylko bezpieczeństwo, ale również wygodę użytkowania. Kompatybilność z normą IEC gwarantuje, że produkt spełnia rygorystyczne standardy jakości i bezpieczeństwa. Jednobiegunowa konstrukcja (1P) sprawia, że jest idealna do zabezpieczania pojedynczych obwodów. Zalety w praktyce Uniwersalność: Możliwość montażu na szynie DIN pozwala na łatwą integrację z istniejącymi instalacjami elektrycznymi. Bezpieczeństwo: Zapewnia skuteczną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć, minimalizując ryzyko uszkodzeń urządzeń i pożarów. Trwałość: Wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje długą żywotność i niezawodne działanie. Łatwy montaż: Śrubowy sposób mocowania oraz standardowy wymiar pozwalają na szybką i bezproblemową instalację. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy IEC, co potwierdza jej bezpieczeństwo i jakość. Przeznaczenie: Idealna do zastosowań w budynkach komercyjnych, przemysłowych oraz w instalacjach mieszkalnych wymagających wysokiego poziomu zabezpieczeń. Prąd znamionowy 400A: Pozwala na zabezpieczenie obwodów o dużym poborze mocy, co jest szczególnie ważne w aplikacjach przemysłowych.

- Liczba biegunów 1
- Mechanizm obrotowy tak
- Prąd znamionowy 400 A
- Rozmiar NH2
- Wersja do montażu na szynie tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------