

Podstawa bezpiecznikowa, Acti9 SBI, 3P, 50A, rozmiar wkładki 14 x 51 mm, SBI-50-3

Indeks: 908885 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: A9GSB350

Cena: 175.64 zł

Opis

Podstawa bezpiecznikowa, Acti9 SBI, 3P, 50A, rozmiar wkładki 14 x 51 mm, SBI-50-3

Producent: Schneider Electric

Bezpieczeństwo i niezawodność w Twojej instalacji – podstawa bezpiecznikowa Acti9 SBI Ten trójbiegunowy rozłącznik bezpiecznikowy Acti9 SBI to kluczowy element zapewniający ochronę przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach elektrycznych. Sprawdzi się zarówno w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, jak i w wymagających środowiskach przemysłowych oraz w aplikacjach OEM. Konstrukcja umożliwia montaż na szynie DIN, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami i zapewnia modułowość instalacji. Uniwersalność i kompatybilność Podstawa bezpiecznikowa SBI-50-3 jest przeznaczona do współpracy z wkładkami bezpiecznikowymi o wymiarach 14 x 51 mm, obsługując krzywe gG (ochrona przed przeciążeniami i zwarciami) oraz aM (ochrona silników przed zwarciami). Dzięki temu można ją dopasować do różnych typów obciążeń i potrzeb instalacji. Znamionowe napięcie łączeniowe do 690 VAC gwarantuje szeroki zakres zastosowań. Montaż i podłączenie Montaż na szynie DIN jest szybki i intuicyjny. Podłączenie przewodów miedzianych (sztywnych lub elastycznych) odbywa się za pomocą zacisków śrubowych, akceptujących przekroje od 2,5 mm² do 25 mm². Optyczny wskaźnik zadziałania pozwala na szybką identyfikację przepalonego bezpiecznika, co usprawnia diagnostykę i minimalizuje czas przestoju. Szerokość urządzenia, wynosząca 4.5 modułów, pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Kluczowe cechy: Wysoka zdolność wyłączania: Zapewnia skuteczną ochronę instalacji elektrycznej w przypadku wystąpienia zwarcia lub przeciążenia. Uniwersalność: Kompatybilna z wkładkami bezpiecznikowymi gG i aM o wymiarach 14 x 51 mm. Łatwy montaż: Szybki montaż na szynie DIN ułatwia integrację z istniejącymi systemami. Intuicyjna diagnostyka: Optyczny wskaźnik zadziałania ułatwia identyfikację przepalonego bezpiecznika. Bezpieczeństwo: Spełnia wymagania normy IEC EN 60947-3, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania. Solidna konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości materiałów zapewniających trwałość i niezawodność działania. Przejrzystość stanu: Wskaźnik optyczny informuje o zadziałaniu zabezpieczenia, co ułatwia lokalizację problemu. Prąd znamionowy wynosi 50 A, urządzenie posiada 3 bieguny i jest przeznaczone do stosowania z wkładkami bezpiecznikowymi o wymiarach 14 x 51 mm. Znamionowe napięcie to 690 V, a szerokość urządzenia to 4.5 modułu. Stopień ochrony IP wynosi IP20. Podstawa bezpiecznikowa Acti9 SBI to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, funkcjonalność i łatwość użytkowania.

- Dla rozmiaru bezpiecznika 14x51 mm
- Głębokość wbudowania 50.5 mm
- Jednocześnie rozłączany biegun N nie
- Liczba biegunów 3
- Model zamykany nie
- Napięcie znamionowe 690 V
- Optyczny wskaźnik zadziałania tak
- Sposób montażu Szyna DIN
- Stopień ochrony (IP) IP20

- Szerokość wyrażona liczbą modułów 4.5

Parametry

Stan	Nowy
------	------