

Podstawa bezpiecznikowa do wkładek cylindrycznych Z-SH/1N 263877

Indeks: **902632** Producent: **EATON** Kod producenta: **263877**

Cena: **40.48 zł**

Opis

Podstawa bezpiecznikowa do wkładek cylindrycznych Z-SH/1N 263877

Producent: Eaton

Podstawa bezpiecznikowa do wkładek cylindrycznych – niezawodna ochrona instalacji Ta podstawa bezpiecznikowa, przeznaczona do wkładek cylindrycznych, stanowi kluczowy element zabezpieczenia obwodów elektrycznych. Zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniem i zwarciem, chroniąc zarówno urządzenia, jak i instalację elektryczną. Jest to rozwiązanie idealne zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego zabezpieczenia. Cechy i zastosowanie Podstawa Z-SH/1N jest przeznaczona do montażu wkładek bezpiecznikowych o wymiarach 10x38mm. Dzięki dwubiegunowej konstrukcji, znajduje zastosowanie w obwodach wymagających zabezpieczenia dwóch faz. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje trwałość i stabilność działania przez długi czas. Sposób podłączenia styków głównych – połączenie śrubowe – zapewnia pewne i niezawodne połączenie przewodów. Stopień ochrony IP20 oznacza, że jest zabezpieczona przed dotknięciem palcem, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Zastosowanie znajdzie w: Tablicach rozdzielczych Obwodach oświetleniowych Obwodach gniazdkowych Zabezpieczeniu urządzeń elektrycznych Instalacjach domowych i przemysłowych Parametry i korzyści Znamionowy prąd ciągły na poziomie 32A oraz zdolność do wytrzymania zwarcia do 10kA sprawiają, że ta podstawa bezpiecznikowa jest odpowiednia dla szerokiego zakresu zastosowań. Jej konstrukcja pozwala na montaż na szynie (choć nie jest to jej podstawowy sposób montażu), co ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Brak wbudowanego napędu silnikowego czy kontroli stanu wkładki bezpiecznikowej upraszcza konstrukcję i obniża koszty, jednocześnie zachowując podstawową funkcjonalność zabezpieczenia. Warto zwrócić uwagę na uniwersalność – akceptuje wkładki bezpiecznikowe klasy C1-C3, dając elastyczność w doborze odpowiedniego zabezpieczenia dla konkretnego obwodu. Charakterystyka C pozwala jej reagować wolniej na krótkie skoki prądu, dlatego dobrze znosi uruchamianie urządzeń z silnikiem.

- **Dla rozmiaru bezpiecznika** 10x38 mm
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu szynowego** nie
- **Do montażu tablicowego** nie
- **Do wkładek bezpiecznikowych** C1-C3
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** nie
- **Jako rozłącznik kompaktowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Kierunek wprowadzenia kabla** Inne
- **Liczba biegunów** 2
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 230 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie

- **Rodzaj elementu wykonawczego** Inne
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP20
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP20
- **Umiejscowienie elementu napędowego** Strona przednia
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej** nie
- **Ze złączami wtykowymi** nie
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 32 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq** 10 kA

Parametry

Stan	Nowy