

Pokrywa kątowa (EKD 100X40) 8513

Indeks: 908509 Producent: Kopos Kod producenta: 8513_HB

Cena: 33.01 zł

Opis

Pokrywa kątowa (EKD 100X40) 8513

Producent: Kopos

Element systemu listew elektroinstalacyjnych Pokrywa kątowa EKD 100x40 to niezbędny element systemu listew elektroinstalacyjnych, zaprojektowany z myślą o estetycznym i praktycznym wykańczaniu instalacji elektrycznych. Wykonana z wysokiej jakości polichloreku winylu (PVC), gwarantuje trwałość oraz odporność na działanie środków chemicznych w szerokim zakresie temperatur pracy od -5°C do +60°C. Budowa i wymiary Produktu charakteryzuje się precyzyjnymi wymiarami: wysokość kanału przypodłogowego 100 mm, a głębokość 40 mm, co zapewnia idealną kompatybilność z systemem EKD. Pokrywa została przystosowana do gięcia pod kątem 90 stopni, umożliwiając płynne prowadzenie instalacji wzdłuż ścian i sufitów bez utraty estetyki wykończenia. System mocowania wypinanego pozwala na szybki montaż oraz łatwy demontaż w razie potrzeby dostępu do przewodów, co czyni ją praktycznym elementem instalacji elektrycznych. Biały kolor (RAL 9003) idealnie komponuje się z różnymi aranżacjami wnętrz, zachowując spójny wygląd przez długi okres użytkowania. Zastosowanie i kompatybilność Pokrywa kątowa znajduje zastosowanie w instalacjach elektrycznych wymagających estetycznego zakrywania narożników i załamania tras kablowych. Jest kompatybilna z listwami elektroinstalacyjnymi EKD o wymiarach 100x40 mm, umożliwiając tworzenie spójnych i estetycznie jednolitych systemów prowadzenia przewodów. Materiał bazowy może mieć palność do klasy C3, co rozszerza możliwości zastosowania w różnorodnych środowiskach budowlanych. Produkt spełnia wymagania normy CSN EN 50 085-1, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania oraz zgodność z europejskimi standardami jakości. Właściwości ochronne i trwałość Pokrywa zapewnia stopień ochrony IP40, chroniąc przed dostępem palcami oraz małymi narzędziami, jednocześnie zachowując odpowiednią wentylację instalacji. Odporność uderowa IK06 gwarantuje odporność na uderzenia o energię do 1 dżuła, co przekłada się na solidną ochronę w warunkach codziennego użytkowania. Wykorzystanie polichloreku winylu jako materiału konstrukcyjnego zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także długotrwałą odporność na procesy starzeniowe oraz działanie czynników zewnętrznych. Powierzchnia pozostaje gładka i łatwa do utrzymania w czystości przez cały okres eksploatacji. Listwy mogą być stosowane do materiału bazowego o palności do C3. Są one odporne na działanie środków chemicznych. Standard: CSN EN 50 085-1 Zakres temp. pracy: T-5 - 60 °C

Parametry

Stan	Nowy
------	------