



Pokrywa maskująca do napowietrzacza bez pokrywy HL905N.0, kolor czarny, nakładana

Indeks: **908658** Producent: **HL** Kod producenta: **HL905.3**

Cena: **66.41 zł**

Opis

Pokrywa maskująca do napowietrzacza bez pokrywy HL905N.0, kolor czarny, nakładana

Producent: HL

Pokrywa maskująca do napowietrzacza HL905N – dyskretne wykończenie instalacji. Ta czarna, nakładana pokrywa maskująca, przeznaczona do napowietrzacza HL905N.0, stanowi idealne rozwiązanie dla instalatorów i użytkowników końcowych poszukujących estetycznego i funkcjonalnego wykończenia instalacji kanalizacyjnej. Pozwala na ukrycie elementu napowietrzającego w ścianie, zachowując jednocześnie łatwy dostęp do niego w razie potrzeby. Funkcjonalność i prostota montażu. Pokrywa maskująca HL905.3 została zaprojektowana z myślą o łatwości montażu i późniejszej konserwacji. Dzięki niej, po zakończeniu prac instalacyjnych, na ścianie widoczna jest jedynie dyskretna pokrywa, którą można łatwo zdjąć w celu czyszczenia lub wymiany. To szczególnie ważne w przypadku zabudowy podtynkowej, gdzie estetyka ma kluczowe znaczenie. Konstrukcja napowietrzacza HL905N z możliwością demontażu elementu funkcyjnego ułatwia dostęp do instalacji nawet z grubą spiralą, co jest przydatne w przypadku ewentualnych zatorów. Zastosowanie i korzyści. Napowietrzacz HL905N, w połączeniu z tą pokrywą maskującą, zapewnia prawidłowe wyrównanie ciśnienia w instalacji kanalizacyjnej. Zapobiega to nieprzyjemnym zapachom z syfonów oraz problemom z dławieniem się instalacji – szczególnie w przypadku odległych przyborów sanitarnych. Jest to rozwiązanie rekomendowane zarówno do ścianek w suchej, jak i mokrej zabudowie o głębokości 75 mm. Zastosowanie tego systemu eliminuje potrzebę dodatkowych zabiegów takich jak tworzenie wnęk czy obudowy z drzwiczkami, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów podczas montażu. Estetyczne wykończenie: Dyskretna czarna pokrywa idealnie wtapia się w otoczenie. Łatwy dostęp do instalacji: Możliwość szybkiego demontażu ułatwia konserwację i naprawy. Zapobieganie problemom z kanalizacją: Zapewnia prawidłowe napowietrzanie, eliminując zapachy i zatory. Uniwersalność: Nadaje się do ścianek w suchej i mokrej zabudowie. Prosty montaż: Oszczędność czasu i kosztów podczas instalacji. Zgodność z normami: Spełnia wymagania norm PN - EN12380 - A1 oraz PN - EN12056 - 2.

Parametry

Stan

Nowy