

Pokrywa narożna wewnętrzna(LH 60X40) 8655 HF. Materiał bezhalogenowy

Indeks: **909377** Producent: **Kopos** Kod producenta: **8655HF_HB**

Cena: **70.06 zł**

Opis

Pokrywa narożna wewnętrzna(LH 60X40) 8655 HF. Materiał bezhalogenowy

Producent: Kopos

Pokrywa narożna wewnętrzna do listew kątowych Ta biała pokrywa narożna wewnętrzna, o wymiarach 60x40 mm, to element niezbędny przy instalacji i wykończeniu systemów elektroinstalacyjnych opartych na listwach kątowych. Przeznaczona do łączenia listew pod kątem od 75 do 135 stopni, zapewnia estetyczny i funkcjonalny wygląd instalacji. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie wymagana jest precyzja i schludność wykonania. Pokrywa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, co gwarantuje jej trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Materiał bezhalogenowy minimalizuje ryzyko powstawania toksycznych gazów w przypadku pożaru – istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Montaż jest prosty i szybki dzięki systemowi wypinaniu, co przekłada się na oszczędność czasu podczas prac instalacyjnych. Uniwersalność: Pasuje do listew kątowych LH, zapewniając spójny wygląd całej instalacji. Bezpieczeństwo: Wykonanie z materiału bezhalogenowego zwiększa bezpieczeństwo pożarowe. Łatwy montaż: System wypinany ułatwia i przyspiesza instalację. Estetyka: Biały kolor (RAL 9003) harmonijnie komponuje się z większością wnętrz. Trwałość: Wykorzystane tworzywo sztuczne zapewnia odporność na uszkodzenia i długą żywotność. Pokrywa ta znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach domowych, jak i komercyjnych – biurach, sklepach czy obiektach użyteczności publicznej. Jest idealna do wykończenia instalacji elektrycznych wewnątrz pomieszczeń, zapewniając estetyczny wygląd i bezpieczne użytkowanie. Dzięki regulowanemu zakresowi kątów, można ją dopasować do różnych konfiguracji ścian i sufitów.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Gatunek materiału** Inne
- **Kolor** Biały
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Model** Część dolna i pokrywa
- **Numer RAL** 9003
- **Sposób mocowania** Wypinane
- **System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru** nie
- **Szerokość** 60 mm
- **Wysokość** 40 mm
- **Z folią ochronną** nie
- **Zakres kątów** 75 ... 135 °

Parametry

