



Pompa cyrkulacyjna UPS 25-80 N 180 1x230V 50Hz klasa energetyczna C 95906439

Indeks: **890979** Producent: **Grundfos** Kod producenta: **95906439**

Cena: 2,698.89 zł

Opis

Pompa cyrkulacyjna UPS 25-80 N 180 1x230V 50Hz klasa energetyczna C 95906439

Producent: Grundfos

Pompa cyrkulacyjna UPS 25-80 N 180, oferowana przez renomowaną firmę Grundfos Pompy Sp. z o.o., to urządzenie, które wyróżnia się nie tylko swoją funkcjonalnością, ale również oszczędnością czasu i pieniędzy. Dzięki jej zaletom, użytkownik może cieszyć się wygodnym i efektywnym działaniem instalacji grzewczej. Jedną z kluczowych cech tej pompy jest jej długość wbudowania wynosząca 180 mm. To pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie urządzenia bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych prac budowlanych. Kolejną ważną zaletą jest niski pobór mocy silnika (P1) wynoszący jedynie 0.165 kW. Oznacza to, że pompa zużywa minimalną ilość energii elektrycznej, co przekłada się na niższe rachunki za prąd oraz korzystny wpływ na środowisko naturalne. Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej to DN 25 - standardowa wielkość dla większości instalacji grzewczych. Dzięki temu pompa może być podłączona bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów czy przejściówek. Warto również wspomnieć o klasie energetycznej C, która potwierdza wysoką efektywność energetyczną oraz minimalny wpływ na środowisko naturalne tego urządzenia. Pompa cyrkulacyjna UPS 25-80 N 180 to profesjonalne rozwiązanie dla każdego użytkownika poszukującego solidnego i wydajnego sprzętu do swojej instalacji grzewczej. Z pewnością spełni ona oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów!

- **Bezpotencjałowy zestyk przełączający** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Częstotliwość 60 Hz** nie
- **Długość połączenia 1** - mm
- **Długość połączenia 2** - mm
- **Długość wbudowania** 180 mm
- **Gatunek materiału** Inne
- **Interfejs licznika impulsów** nie
- **Interfejs PT100 / PT1000 / PTC** nie
- **Interfejs PWM (Modulacja szerokości impulsu)** nie
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 10
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 10
- **Klasa efektywności energetycznej** Nie dotyczy
- **Klasa izolacji wg IEC** F
- **Liczba faz** 1
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 110 °C
- **Maks. wydajność (maks. przepływ)** 4.95 m3/h
- **Maks. wysokość podnoszenia** 8 m

- **Materiał korpusu** Stal nierdzewna
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -25 °C
- **Moc silnika** 165 W
- **Napięcie łączeniowe** 1 x 230 V
- **Nominalny przepływ** 4.95 m³/h
- **Obsługa protokołu BACnet IP** nie
- **Obsługa protokołu BACnet MS/TP** nie
- **Obsługa protokołu CAN/CANOpen** nie
- **Obsługa protokołu EtherNet/IP** nie
- **Obsługa protokołu KNX** nie
- **Obsługa protokołu LIN Bus** nie
- **Obsługa protokołu LON/LONWorks** nie
- **Obsługa protokołu Modbus RTU** nie
- **Obsługa protokołu Modbus TCP** nie
- **Obsługa protokołu PROFIBUS** nie
- **Obsługa protokołu PROFINET IO** nie
- **Obsługa protokołu RS-232** nie
- **Obsługa protokołu RS-485** nie
- **Pobór mocy silnika (P1)** 0.165 kW
- **Podłączenie elektryczne** Zaciski
- **Podwójna pompa** nie
- **Prąd znamionowy** 0.7 A
- **Prędkość obrotowa** 2900 1/min
- **Przepływ nominalny (BEP)** 4.95 m³/h
- **Regulacja obrotów silnika** Brak
- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Rozmiar przyłącza korpusu pompy** 1 1/2 cala
- **Samozasysanie** nie
- **Standard komunikacji bezprzewodowej 2G / 3G / 4G** nie
- **Standard komunikacji bezprzewodowej 5G** nie
- **Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth** nie
- **Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11** nie
- **Stopień ochrony (IP)** Inne
- **Sygnał interfejsu 0-10 V / 2-10 V** nie
- **Sygnał interfejsu 0-20 mA / 4-20 mA** nie
- **Szerokość 1** 85.00 mm
- **Szerokość 2** 62.00 mm
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -25 ... 110 °C
- **Średnica nominalna** DN 25
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 40 °C
- **Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)** 0
- **Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie** 44.71 kPa
- **Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP)** 44.71 kPa
- **Wysokość pompy** 125 mm
- **Zakres napięcia znamionowego** 230 ... 230 V

Parametry

Stan

Nowy

