



Pompa do wody Wilo-HiMulti 3-45 P/1/5/230 4194284

Indeks: **891159** Producent: **Wilo** Kod producenta: **4194284**

Cena: 3,600.16 zł

Opis

Pompa do wody Wilo-HiMulti 3-45 P/1/5/230 4194284

Producent: Wilo

Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-HiMulti 3-45 P/1/5/230, wielostopniowa pompa wirowa w wersji samozasysającej. Wysokosprawna hydraulika, niskie zużycie prądu i niezwykle zwarta konstrukcja dzięki optymalizacji silnika, cicha praca, 1~230V. Do tłoczenia i podwyższania ciśnienia wody użytkowej lub wody lekko zanieczyszczonej w obszarze mieszkalnym i rolniczym oraz w innych obszarach. Zapatrzenie w wodę ze studni, cystern, innych miejskich systemów zaopatrzenia w wodę, miejskiej sieci wodociągowej itd. w celu nawadniania, zraszania, podwyższania ciśnienia itd. Prostota: Wilo-Konektor (szybkozłączka elektryczna), włącznik/wyłącznik, zamknięcia do napowietrzania i opróżniania, większe zamocowanie na stopie. Sprawność: Wysokosprawna hydraulika, niskie zużycie prądu i niezwykle zwarta konstrukcja dzięki optymalizacji silnika. Ekonomiczność: mniejszy silnik gwarantujący spełnienie wszelkich wymogów. Cicha praca (poziom hałasu między 56 dBA i 64 dBA). Wersja jako pompa Domestic (pompa do zaopatrzenia w wodę do użytku domowego) o nowej konstrukcji

- **Częstotliwość** 50 Hz
- **Długość wbudowania** 464 mm
- **Gatunek materiału** Inne
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 8
- **Klasa izolacji wg IEC** F
- **Liczba faz** 1
- **Maks. ciśnienie robocze** 8 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 35 °C
- **Maks. wydajność (maks. przepływ)** 6 m³/h
- **Maks. wysokość podnoszenia** 51.69 m
- **Materiał korpusu** Tworzywo sztuczne
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Moc oddawana silnika (P2)** 0.8 kW
- **Napięcie łączeniowe** 1 x 230 V
- **Nominalny przepływ** 3.82 m³/h
- **Prąd znamionowy** 4.6 A
- **Prędkość obrotowa** 2900 1/min
- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Silnik standardowy** nie
- **Stopień ochrony (IP)** Inne
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 5 ... 35 °C
- **Średnica nominalna** 1 cal (25)
- **Średnica zewnętrzna przyłącza od strony wylotowej** 25 mm

- **Temperatura otoczenia** -15 ... 40 °C
- **Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie** 36.42 kPa
- **Wysokość pompy** 147 mm
- **Zakres napięcia znamionowego** 230 ... 230 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------