



Pompa ECOCIRC XL 32-120F 230 E503070AA

Indeks: 909974 Producent: Xylem Kod producenta: E503070AA

Cena: 4,265.30 zł

Opis

Pompa ECOCIRC XL 32-120F 230 E503070AA

Producent: Xylem

Pompa obiegowa do efektywnego ogrzewania i chłodzenia Pompa ECOCIRC XL 32-120F 230 to wysokowydajne urządzenie przeznaczone do cyrkulacji cieczy w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i ciepłej wody użytkowej. Wykorzystuje elektronicznie komutowaną technologię magnesów trwałych, co przekłada się na niski pobór mocy i wysoką efektywność energetyczną – spełnia wymagania Dyrektywy ErP. Dzięki temu jest to rozwiązanie idealne zarówno dla instalatorów poszukujących oszczędnych rozwiązań, jak i dla użytkowników końcowych chcących zredukować koszty eksploatacji. Wszechstronne zastosowanie i łatwość konfiguracji Pompa ECOCIRC XL 32-120F doskonale sprawdzi się nie tylko w standardowych instalacjach centralnego ogrzewania, ale również w systemach solarnych i geotermalnych. Jej uniwersalność pozwala na zastosowanie w różnorodnych obiektach – od budynków mieszkalnych po komercyjne. Konfiguracja pompy jest prosta i intuicyjna, a przyjazny dla użytkownika interfejs z cyfrowym wyświetlaczem ułatwia monitorowanie jej pracy. Panel sterowania z przyciskami umożliwia zmianę statusu pompy, a wyświetlacz informuje o ostrzeżeniach, alarmach oraz historii błędów (w wersji XLplus). Solidna konstrukcja i bezpieczeństwo użytkowania Pompa została zaprojektowana z myślą o długotrwałej i bezawaryjnej eksploatacji. Wbudowane zabezpieczenie przed suchobiegiem chroni urządzenie przed uszkodzeniem podczas pracy bez medium. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar, a stopień ochrony IP44 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne. Temperatura otoczenia pracy mieści się w zakresie od 0 do 40°C, co gwarantuje niezawodne działanie w typowych warunkach instalacyjnych. Dzięki solidnej konstrukcji pompa jest odporna na korozję i zapewnia długotrwałą wydajność. Cyrkulatory wysokiej wydajności do komercyjnych zastosowań z zakresu ogrzewania z technologią magnesów trwałych komutowanych elektronicznie; przeznaczone są do cyrkulacji cieczy w następujących instalacjach:• instalacje ogrzewania ciepłą wodą,• instalacje klimatyzacji i chłodzenia, a także• instalacje ciepłej wody do gospodarstw domowych. Pompy można również używać w:• instalacjach solarnych, a także• instalacjach geotermalnych. KORZYŚCI• Niski pobór mocy. Modele ecocirc XL i ecocirc XLplus, są zgodne z Dyrektywą ErP. • Łatwa konfiguracja• Przyjazny dla użytkownika interfejs z cyfrowym wyświetlaczem• Panel sterowania z przyciskami umożliwiającymi zmianę statusu cyrkulatora• Wyświetlanie stanu roboczego• Wyświetlanie ostrzeżeń i alarmów• Wyświetlanie historii dziennika błędów i pracy (tylko ecocirc XLplus)• Wykrywanie pracy "na sucho"• Funkcje współpracy wielu pomp• Zewnętrzne sterowanie i monitorowanie (tylko ecocirc XLplus)• Moduł do komunikacji bezprzewodowej (tylko ecocirc XLplus)

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 40 °C

Parametry

Stan	Nowy
------	------