



Pompa ECOCIRC XL 32-80/180mm, 230V, gwint G 2 cale, Średnica rury 1 1/4 cala E503040AA

Indeks: **909967** Producent: **Xylem** Kod producenta: **E503040AA**

Cena: 3,035.53 zł

Opis

Pompa ECOCIRC XL 32-80/180mm, 230V, gwint G 2 cale, Średnica rury 1 1/4 cala E503040AA

Producent: Xylem

Pompa obiegowa do systemów grzewczych i chłodniczych Pompa ECOCIRC XL 32-80 to wysokowydajne urządzenie przeznaczone do cyrkulacji cieczy w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i ciepłej wody użytkowej. Wykorzystuje elektronicznie komutowaną technologię magnesów trwałych, co przekłada się na efektywne działanie i niskie zużycie energii. Sprawdzi się zarówno w instalacjach komercyjnych, jak i domowych, w tym w systemach solarnych i geotermalnych. Konstrukcja pompy pozwala na bezpieczne pompowanie płynów chłodzących dzięki oddzieleniu elektroniki od części hydraulicznej – minimalizuje to ryzyko problemów ze skraplaniem. Wszechstronne zastosowanie i łatwość konfiguracji Pompa ECOCIRC XL oferuje elastyczność dzięki możliwości sterowania ciśnieniem stałym, stałą prędkością oraz trybowi pracy nocnej. Intuicyjny panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem ułatwia konfigurację i monitorowanie pracy urządzenia. Wyświetlane są ostrzeżenia, alarmy oraz historia błędów (w wersji XLplus), co pozwala na szybką reakcję w przypadku awarii. Dodatkowo, pompa posiada wbudowane zabezpieczenie przed suchobiegiem, chroniąc ją przed uszkodzeniem podczas pracy bez medium. Solidna konstrukcja i niezawodność Wykonana z wysokiej jakości materiałów pompa ECOCIRC XL zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Jej obudowa przystosowana jest do pracy w temperaturze otoczenia od 0 do 40°C, a maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar. Stopień ochrony IP44 gwarantuje odporność na wilgoć i kurz. Dzięki temu pompa jest niezawodnym rozwiązaniem dla wymagających instalacji. Gwint G 2 cale oraz średnica rury 1 1/4 cala zapewniają kompatybilność z większością standardowych instalacji. Częstotliwość pracy pompy wynosi 50/60 Hz, co umożliwia jej stosowanie w różnych krajach. Cyrkulatory wysokiej wydajności do komercyjnych zastosowań z zakresu ogrzewania z technologią magnesów trwałych komutowanych elektronicznie; przeznaczone są do cyrkulacji cieczy w następujących instalacjach:• instalacje ogrzewania ciepłą wodą,• instalacje klimatyzacji i chłodzenia, a także• instalacje ciepłej wody do gospodarstw domowych.Pompy można również używać w:• instalacjach solarnych, a także• instalacjach geotermalnych. **KORZYŚCI**• Niski pobór mocy. Modele ecocirc XL i ecocirc XLplus, są zgodne z Dyrektywą ErP.• Łatwa konfiguracja• Przyjazny dla użytkownika interfejs z cyfrowym wyświetlaczem• Panel sterowania z przyciskami umożliwiającymi zmianę statusu cyrkulatora• Wyświetlanie stanu roboczego• Wyświetlanie ostrzeżeń i alarmów• Wyświetlanie historii dziennika błędów i pracy (tylko ecocirc XLplus)• Wykrywanie pracy "na sucho"• Funkcje współpracy wielu pomp• Zewnętrzne sterowanie i monitorowanie (tylko ecocirc XLplus)• Moduł do komunikacji bezprzewodowej (tylko ecocirc XLplus)

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 40 °C

Parametry

Stan	Nowy
------	------