



Pompa ECOCIRC XL 40-100F 230 E501140AA

Indeks: **905834** Producent: **Xylem** Kod producenta: **E501140AA**

Cena: 3,677.90 zł

Opis

Pompa ECOCIRC XL 40-100F 230 E501140AA

Producent: Xylem

Wysokowydajna pompa obiegowa do systemów grzewczych i chłodniczych Pompa ECOCIRC XL 40-100F 230 to zaawansowane rozwiązanie do cyrkulacji cieczy w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i ciepłej wody użytkowej. Wykorzystuje elektronicznie komutowaną technologię magnesów trwałych, co przekłada się na wysoką efektywność energetyczną i niezawodność działania. Idealnie sprawdzi się zarówno w budynkach komercyjnych, jak i w instalacjach domowych, a także w systemach solarnych i geotermalnych. Uniwersalne zastosowanie i łatwość integracji Pompa ECOCIRC XL 40-100F została zaprojektowana z myślą o szerokim spektrum zastosowań. Można ją wykorzystać w instalacjach ogrzewania ciepłą wodą, klimatyzacji, chłodzenia oraz systemach ciepłej wody do celów gospodarczych. Dodatkowo, jej konstrukcja pozwala na efektywną pracę w instalacjach solarnych i geotermalnych. Dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania z cyfrowym wyświetlaczem, konfiguracja pompy jest niezwykle prosta, a monitorowanie jej stanu pracy – wygodne. Komfort użytkowania i zaawansowane funkcje Pompa ECOCIRC XL 40-100F oferuje szereg funkcji zwiększających komfort użytkowania i bezpieczeństwo instalacji: Niski pobór mocy: Zgodność z Dyrektywą ErP gwarantuje oszczędności energii. Wykrywanie pracy "na sucho": Chroni pompę przed uszkodzeniem w przypadku braku przepływu cieczy. Funkcje współpracy wielu pomp: Umożliwiają synchronizację pracy kilku pomp w jednym systemie. Wyświetlanie stanu roboczego, ostrzeżeń i alarmów: Zapewnia pełną kontrolę nad pracą pompy. Historia dziennika błędów i pracy: (tylko w wersji XLplus) Ułatwia diagnostykę ewentualnych problemów. Zewnętrzne sterowanie i monitorowanie: (tylko w wersji XLplus) Pozwala na zdalne zarządzanie pompą. Moduł do komunikacji bezprzewodowej: (tylko w wersji XLplus) Umożliwia integrację z systemami inteligentnego domu. Pompa ta to nie tylko wydajne urządzenie, ale również inteligentne narzędzie do zarządzania systemem grzewczym lub chłodniczym, zapewniające optymalne warunki komfortu i oszczędności energii. Jej solidna konstrukcja oraz zaawansowane funkcje czynią ją niezawodnym elementem każdej instalacji. Cyrkulatory wysokiej wydajności do komercyjnych zastosowań z zakresu ogrzewania z technologią magnesów trwałych komutowanych elektronicznie; przeznaczone są do cyrkulacji cieczy w następujących instalacjach:• instalacje ogrzewania ciepłą wodą,• instalacje klimatyzacji i chłodzenia, a także• instalacje ciepłej wody do gospodarstw domowych.Pompy można również używać w:• instalacjach solarnych, a także• instalacjach geotermalnych. KORZYŚCI• Niski pobór mocy. Modele ecocirc XL i ecocirc XLplus, są zgodne z Dyrektywą ErP.• Łatwa konfiguracja• Przyjazny dla użytkownika interfejs z cyfrowym wyświetlaczem• Panel sterowania z przyciskami umożliwiającymi zmianę statusu cyrkulatora• Wyświetlanie stanu roboczego• Wyświetlanie ostrzeżeń i alarmów• Wyświetlanie historii dziennika błędów i pracy (tylko ecocirc XLplus)• Wykrywanie pracy "na sucho"• Funkcje współpracy wielu pomp• Zewnętrzne sterowanie i monitorowanie (tylko ecocirc XLplus)• Moduł do komunikacji bezprzewodowej (tylko ecocirc XLplus)

Parametry

