



## Pompa głębinowa SQ3-40

Indeks: 195274 Producent: Grundfos Kod producenta: 96510205

Cena: **3,349.81 zł**

### Opis

## Pompa głębinowa SQ3-40

Producent: Grundfos

Wielostopniowa, trzycalowa pompa głębinowa przeznaczona do zasilania w wodę domków jednorodzinnych, tłoczenia wody do zbiorników nawadniania. Pompa posiada pływające wirniki, każdy z własnym łożyskiem (węgiel spiekany/ceramika). Elektronika silnika umożliwia łagodny rozruch oraz zabezpiecza przed suchobiegiem, upstrust'em, zbyt wysokim i niskim napięciem, przeciążeniami, przegrzaniem. Silnik jednofazowy z magnesami trwałymi rotor zapewnia optymalną sprawność w szerokim zakresie obciążenia. Silnik posiada wymienną wtyczkę kablową.

- Ciężar 4.5 kg
- Częstotliwość 60 Hz
- Częstotliwość 60 Hz nie
- Długość kabla 1.5 m
- Długość pompy i silnika 741 mm
- Długość przewodu zasilającego 1.50 m
- Długość robocza pompy i silnika 741 mm
- Gatunek materiału Stal nierdzewna 304 (1.4301)
- Gatunek materiału korpusu pompy Stal nierdzewna 304 (1.4301)
- Gatunek materiału wirnika Inne
- Klasa izolacji wg IEC F
- Liczba faz 1
- Maks. ciśnienie robocze 15 bar
- Maks. wydajność (maks. przepływ) 3.9 m<sup>3</sup>/h
- Maks. zawartość piasku 50 gr/m<sup>3</sup>
- Materiał korpusu Stal nierdzewna
- Materiał korpusu pompy Stal nierdzewna
- Materiał wirnika Inne
- Min. średnica wierconego otworu 76 mm
- Moc oddawana silnika (P2) 0.7 kW
- Moc silnika 0.70 kW
- Napięcie łączeniowe 1 x 230 V
- Nominalna średnica wewnętrzna 1 1/4 cala (32)
- Nominalny przepływ 3 m<sup>3</sup>/h
- Nominalny tryb pracy S1
- Podłączenie elektryczne Kabel
- Prąd znamionowy 5.2 A
- Prędkość obrotowa 10700 1/min
- Przepływ nominalny (BEP) 3 m<sup>3</sup>/h
- Przyłącze po stronie wylotowej Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)

- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Sterownik obrotów silnika** Brak
- **Stopień ochrony (IP)** IP68
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 0 ... 35 °C
- **Średnica nominalna przyłącza od strony wylotowej** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica pompy** 74 mm
- **Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie** 411.77 kPa
- **Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP)** 411.77 kPa
- **Z zaworem zwrotnym** tak
- **Zakres napięcia znamionowego** 200 ... 240 V

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	SQ 3-40 HYPO
<b>Rodzaj pompy</b>	głębinowa
<b>Moc silnika</b>	700
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	9
<b>EAN</b>	5700396504278
<b>Stan</b>	Nowy