



Pompa głębinowa Wilo-Sub TWU 4-0409-C EM

Indeks: **891853** Producent: **Wilo** Kod producenta: **2950656**

Cena: 2,227.97 zł

Opis

Pompa głębinowa Wilo-Sub TWU 4-0409-C EM 2950656

Producent: Wilo

- **Częstotliwość** 50 Hz
- **Długość pompy i silnika** 500 mm
- **Długość przewodu zasilającego** 1.75 m
- **Gatunek materiału** Stal nierdzewna 304 (1.4301)
- **Głębokość zanurzenia** 200 m
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa izolacji wg IEC** B
- **Liczba faz** 1
- **Maks. ciśnienie robocze** 6.5 bar
- **Maks. wydajność (maks. przepływ)** 6 m³/h
- **Maks. wysokość podnoszenia** 59.05 m
- **Maks. zawartość piasku** 50 gr/m³
- **Maksymalna liczba cykli pracy** 20 c/h
- **Materiał korpusu** Stal nierdzewna
- **Materiał wirnika** Tworzywo sztuczne
- **Moc oddawana silnika (P₂)** 0.75 kW
- **Moc silnika** 0.75 kW
- **Napięcie łączeniowe** 1 x 230 V
- **Nominalny przepływ** 3.666 m³/h
- **Podłączenie elektryczne** Przewód połączeniowy z wtyczką
- **Prąd znamionowy** 5.9 A
- **Prędkość obrotowa** 2869 1/min
- **Przepływ nominalny (BEP)** 3.666 m³/h
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Stopień ochrony (IP)** IP68
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 3 ... 30 °C
- **Średnica nominalna** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica zewnętrzna przyłącza od strony wylotowej** 32 mm
- **Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie** 41.87 kPa
- **Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP)** 410.61 kPa
- **Zakres napięcia znamionowego** 230 ... 230 V

Parametry

