

# Pompa hydroforowa MH1300-INOX 230V z osprzętem Omnigena

Indeks: **312858** Producent: **Omnigena** Kod producenta: **5907761106642**

**Cena: 955.70 zł**

## Opis

### Pompa hydroforowa MH1300-INOX 230V z osprzętem Omnigena

Producent: Omnigena

Pompa hydroforowa MH 1300 inox Omnigena z osprzętem posiada jednofazowy silnik i może być wykorzystywana do wszelkich systemów nawadniających (podlewanie ogrodu, trawników, działek, folii, szklarni, etc.) oraz do systemów hydroforowych do zasilania instalacji wodociągowej (budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne, firmy przemysłowe, etc.). Urządzenie posiada zamontowany osprzęt, w skład którego wchodzi manometr, wyregulowany fabrycznie wyłącznik ciśnieniowy oraz wyjście 5-drożne, które łączy wszystkie te elementy z pompą. Dodatkowo MH 1300 ma wbudowane zabezpieczenie termiczne, które chroni je przed przegrzaniem. Pompa MH 1300 Omnigena może działać w dwóch trybach pracy – ręcznym oraz automatycznym. W pełni zautomatyzowaną pracę bez ingerencji człowieka można osiągnąć, łącząc pompę z odpowiednim zbiornikiem hydroforowym. W przypadku systemów nawadniających zalecana pojemność zbiornika hydroforowego to minimum 24 litry natomiast w przypadku systemów zasilania instalacją wodociągową minimum 80 lub 100 litrów. Cechy charakterystyczne: - duża wydajność i wysokie podnoszenie - cicha praca (75dB) - wbudowany wyłącznik termiczny, który zabezpiecza silnik przed zbyt wysoką temperaturą - solidna, odporna na korozję konstrukcja - łatwa obsługa - niezawodna - pompa samozasysająca Dane techniczne: - Wydajność maksymalna [l/min]100 - Wysokość podnoszenia maksymalna [m]55 - Ciśnienie maksymalne [bar]5 - Maksymalna głębokość ssania [m]8 - Napięcie [V]230 - Króciec ssącyDN25 (1") - wymiary: 17x15x44 cm

### Specyfikacja:

- **Materiał** Stal nierdzewna
- **Średnica nominalna** 1 cal (25)
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Maks. wysokość zasysania** 8 m
- **Maks. wysokość podnoszenia** 55 m
- **Maks. wydajność** 100 l/min
- **Z uszczelnieniem** Tak
- **Wysokość** 185 mm
- **Czas dostawy** 14
- **Marka** Omnigena
- **Model produktu** 5907761106642
- **Waga** 13.78 - kg.

## Parametry

**Stan**

Nowy