

Pompka skroplin Conlift1 230V 50Hz

Indeks: **202644** Producent: **Grundfos** Kod producenta: **97936156**

Cena: **587.41 zł**

Opis

Pompka skroplin Conlift1 230V 50Hz

Producent: Grundfos

Grundfos CONLIFT1 / CONLIFT2 / CONLIFT2pH+ to typoszereg specjalistycznych agregatów do kondensatu zaprojektowanych na długi czas eksploatacji i charakteryzujących się cichą pracą. Pompy te to doskonały wybór do zastosowań, gdzie wydzielane skropliny spływają do punktu poniżej normalnego poziomu odprowadzania z lokali mieszkalnych. Agregaty do automatycznego pompowania kondensatu z kotłów kondensacyjnych lub urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dostępne w różnych wykonaniach. Gotowe do montażu, z sieciowym przewodem zasilającym z wtykiem z zestykiem ochronnym (Schuko) oraz automatyzującymi pracę łącznikami pływakowymi. Jeden łącznik pływakowy służy do włączania i wyłączania pompy, a drugi do sygnalizacji alarmowej. Zestyk alarmowy jest bezpotencjałowym zestykiem przełącznym (rozwiernym/zwiernym). CONLIFT1 wykonanie standardowe, włącznie z przełącznikiem ręcznymi bezpotencjałowym zestykiem wyjściowym sygnału alarmowego (zestyk przełączny), stopień ochrony IP24.

- **Alarm dźwiękowy** nie
- **Częstotliwość** 50 Hz
- **Długość kabla** 1.7 m
- **Gatunek materiału korpusu pompy** Polipropylen (PP)
- **Głębokość** 165 mm
- **Klasa izolacji wg IEC** F
- **Liczba faz** 1
- **Maks. wydajność (maks. przepływ)** 588 l/h
- **Maks. wysokość podnoszenia** 5.7 m
- **Maks. wysokość zasysania** 0 m
- **Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)** 588 l/h
- **Maksymalna wysokość podnoszenia** 5.70 m
- **Materiał korpusu pompy** Tworzywo sztuczne
- **Min. wartość pH** 2.7
- **Model** Z pływakiem wewnętrznym
- **Montaż podłogowy** tak
- **Montaż ścienny** tak
- **Napięcie podłączenia** 230 V
- **Pobór mocy** 75 W
- **Pobór mocy silnika (P1)** 75 W
- **Podłączenie elektryczne** Przewód połączeniowy z wtyczką
- **Pojemność zbiornika** 2.65 l
- **Poziom hałasu** 42 dB(A)
- **Prąd znamionowy** 0.65 A
- **Stopień ochrony (IP)** IP24
- **Szerokość** 258.5 mm

- Średnia temperatura (praca ciągła) 0 ... 50 °C
- Średnica przyłącza po stronie wlotowej 18 ... 32 mm
- Średnica przyłącza po stronie wylotowej 8 ... 10 mm
- Temperatura otoczenia 5 ... 35 °C
- Wysokość 183 mm
- Z granulem nie
- Z wężem odpływowym tak
- Zakres napięcia znamionowego 230 ... 230 V

Parametry

Kod producenta	97936156
Rodzaje pomp	Obiegowa
Przyłącze wody (")	inne
Maksymalna temperatura cieczy	50
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4
EAN	5710626733828
Stan	Nowy