



Posadzka cementowa Ultrasreed Easy 25 kg Mapei

Indeks: 233397 Producent: MAPEI

Cena: 25.40 zł

Opis

Posadzka cementowa Ultrasreed Easy 25 kg Mapei

Trwała i szybka posadzka cementowa. Wykonywanie podkładów (jastrychów) pływających i związanych z podłożem na nowych i już istniejących podłożach, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych, hotelowych, szpitalnych i obiektach użyteczności publicznej. Jako podkład pod płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny PVC, linoleum, dywanowe, gumowe i panele podłogowe oraz inne materiały podłogowe. Wykonywanie podkładów na ogrzewaniu podłogowym, bez konieczności stosowania domieszek; Wykonywanie spadków, warstw dociskowych na balkonach i tarasach;

- **Nazwa produktu** Zaprawa murarska
- **Rodzaj podłoża** Stara
- **Zużycie** 18-20 kg/m na 1 cm
- **Zastosowanie produktu** Trwała i szybka posadzka cementowa. Wytrzymałość C20. Wykonywanie podkładów (jastrychów) pływających i związanych z podłożem na nowych i już istniejących podłożach, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych, hotelowych, szpitalnych i obiektach użyteczności publicznej. Jako podkład pod płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny PVC, linoleum, dywanowe, gumowe i panele podłogowe oraz inne materiały podłogowe. Wykonywanie podkładów na ogrzewaniu podłogowym, bez konieczności stosowania domieszek; Wykonywanie spadków, warstw dociskowych na balkonach i tarasach; Naprawa i uzupełnianie już istniejących podkładów. Przeznaczony do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. Można stosować do pomieszczeń mokrych oraz na balkony i tarasy. Do układania ręcznego i maszynowego
- **Przybliżony minimalny czas wiązania (w h)** 24
- **Przybliżony maksymalny czas wiązania (w h)** 24
- **Maksymalna grubość warstwy (w mm)** 100
- **Karencja przed rozpoczęciem użytkowania (w dniach)** 2
- **Czas wykorzystania produktu (w h)** 1
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Nadaje się do betonu komórkowego** Tak
- **Niekurzący** Tak
- **Szybkie wiązanie** Tak
- **Przeznaczenie** Podłoga
- **Skład** cement, dodatki
- **Kolor** Szary
- **Kolor** Szary
- **Zalety produktu** trwała, szybka, łatwa w użyciu, odporna ścieranie
- **Sposób i częstotliwość stosowania** maksymalna grubość warstwy 10-100 - podkłady niezwiązane z podłożem 35 do 100 mm, podkłady związane z podłożem od 10 do 40 mm
- **Jakość powietrza we wnętrzach pomieszczeń** A
- **Produkt podlega przepisom dot. emisji do atmosfery** Tak

- **Waga** 25
- **Okres ważności (w miesiącach)** 12
- **Marka handlowa** MAPEI
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Stan

Nowy