



Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym typ "Jawor" - wejście 30 mb H05RR-F 3x2,5 (ow) wtyczka gumowa 16A wyjście 4xGS z termikiem IP20 9111T48263

Indeks: 239703 Producent: PCE Kod producenta: 9111T48263

Cena: **582.52 zł**

Opis

Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym typ "Jawor" - wejście 30 mb H05RR-F 3x2,5 (ow) wtyczka gumowa 16A wyjście 4xGS z termikiem IP20

Producent: Pce

zabezpieczenie termiczne chroniące przed przeciążeniem ergonomiczna i izolowana rączka dla lepszego komfortu użytkowania możliwość zamocowania kabla i wtyczki tzw. plug parking station możliwość blokowania przewodu na dowolnej długości wszystkie bębny metalowe posiadają uziemienie dla jeszcze większego bezpieczeństwa

- **Bezhalogenowe** tak
- **Długość przewodu zasilającego** 30 m
- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Kątowo obrócona wkładka centralna** Inne
- **Kolor** Szary
- **Kształt korpusu** Inne
- **Liczba gniazd CEE** 4
- **Liczba gniazd Euro** 0
- **Liczba gniazd niskotemperaturowych** 0
- **Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)** 0
- **Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)** 0
- **Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)** 0
- **Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)** 0
- **Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)** 0
- **Liczba gniazd typu NEMA** 0
- **Liczba gniazd typu P11 (Włochy)** 0
- **Liczba gniazd typu P17 (Włochy)** 0
- **Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów)** 0
- **Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)** 4
- **Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)** 4
- **Liczba innych gniazd** 0
- **Liczba złączy USB** 0
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Numer RAL (zbliżony)** 5017

- **Obrócona wkładka centralna** nie
- **Oznaczenie NEMA** Brak
- **Prąd znamionowy** 16 A
- **Przekrój poprzeczny przewodu** 3 mm²
- **Przezroczysty** nie
- **Sieciowy filtr przeciwzakłóceń** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Wykończenie powierzchni** Błyszczący
- **Wyłącznik różnicowoprądowy** nie
- **Z ochroną przeciwprzepięciową** nie
- **Z pokrywą** nie
- **Z przełącznikiem wł./wyl.** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne

Parametry

Stan	Nowy
------	------