



Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym typ "Jawor" - wejście 50 mb H05RR-F 3x2,5 (ow) wtyczka gumowa 16A wyjście 4xGS z termikiem IP20

Indeks: 237509 Producent: PCE Kod producenta: 9111T48253

Cena: 570.11 zł

Opis

Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym typ "Jawor" - wejście 50 mb H05RR-F 3x2,5 (ow) wtyczka gumowa 16A wyjście 4xGS z termikiem IP20

Producent: Pce

Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym typ "Jawor" - wejście 50 mb H05RR-F 3x2,5 (ow) wtyczka gumowa 16A wyjście 4xGS z termikiem IP20. Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Długość przewodu zasilającego: 50 m Prąd znamionowy: 16 A Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO): 4 Kolor: Szary Stopień ochrony (IP): IP20 Bezhalogenowe: tak Materiał: Tworzywo sztuczne Z przełącznikiem wł./wył.: nie Z ochroną przeciwprzepięciową: nie [O] zabezpieczenie termiczne chroniące przed przeciążeniem ergonomiczna i izolowana rączka dla lepszego komfortu użytkowania możliwość zamocowania kabla i wtyczki tzw. plug parking station możliwość blokowania przewodu na dowolnej długości wszystkie bębny metalowe posiadają uziemienie dla jeszcze większego bezpieczeństwa

- **Bezhalogenowe** tak
- **Długość przewodu zasilającego** 50 m
- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Kątowo obrócona wkładka centralna** Inne
- **Kolor** Szary
- **Kształt korpusu** Inne
- **Liczba gniazd CEE** 4
- **Liczba gniazd Euro** 0
- **Liczba gniazd niskotemperaturowych** 0
- **Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)** 0
- **Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)** 0
- **Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)** 0
- **Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)** 0
- **Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)** 0
- **Liczba gniazd typu NEMA** 0
- **Liczba gniazd typu P11 (Włochy)** 0
- **Liczba gniazd typu P17 (Włochy)** 0
- **Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów)** 0

- Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec) 4
- Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 4
- Liczba innych gniazd 0
- Liczba złączy USB 0
- Materiał Tworzywo sztuczne
- Numer RAL (zbliżony) 5017
- Obrócona wkładka centralna nie
- Oznaczenie NEMA Brak
- Prąd znamionowy 16 A
- Przekrój poprzeczny przewodu 3 mm²
- Przezroczysty nie
- Sieciowy filtr przeciwzakłóceńowy nie
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Wykończenie powierzchni Błyszczący
- Wyłącznik różnicowoprądowy nie
- Z ochroną przeciwprzepięciową nie
- Z pokrywą nie
- Z przełącznikiem wł./wył. nie
- Zabezpieczenie powierzchni Inne

Parametry

Stan

Nowy