

Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym typ "Jawor" - wejście 50 mb H05RR-F 3x2,5 (ow) wtyczka gumowa 16A wyjście 4xGS z termikiem IP20 9111T48253

Indeks: **863526** Producent: **PCE** Kod producenta: **9111T48253**

Cena: 630.76 zł

Opis

Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym typ "Jawor" - wejście 50 mb H05RR-F 3x2,5 (ow) wtyczka gumowa 16A wyjście 4xGS z termikiem IP20 9111T48253

Producent: Pce

Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym typu "Jawor" to produkt, który wyróżnia się nie tylko swoją funkcjonalnością, ale również wysoką jakością wykonania. Długość przewodu zasilającego wynosząca 50 metrów pozwala na swobodne poruszanie się wokół urządzenia bez konieczności ciągnięcia za sobą przedłużacza lub zmieniania jego położenia. Bezhalogenowa konstrukcja tego przedłużacza stanowi istotną zaletę, ponieważ podczas użytkowania nie emituje on szkodliwych substancji chemicznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracy w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie obecność halogenków może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Przedłużacz posiada cztery gniazda ze stykiem ochronnym (SCHUKO), co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych. Materiał wykonania to trwale tworzywo sztuczne, które jest odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie warunków atmosferycznych. Prąd znamionowy wynoszący 16 A umożliwia podłączenie większości urządzeń elektrycznych stosowanych w domu czy warsztacie. Stopień ochrony IP20 chroni przed dostępem ciał stałych większych niż 12 mm oraz zapewnia ochronę przed dotykiem palcami. Mechanizm zwijania kabla na bębnie stalowym jest wygodny i ułatwia przechowywanie oraz transportowanie przedłużacza. Należy jednak pamiętać, że produkt ten nie posiada ochrony przeciwprzepięciowej ani przełącznik a wł./wyl., co należy brać pod uwagę przy wyborze odpowiedniego modelu do swoich potrzeb. Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym typu "Jawor" to solidny i profesjonalny produkt, który sprawdzi się zarówno w domowych jak i profesjonalnych warunkach. Jego bezhalogenowa konstrukcja oraz liczba gniazd ze stykiem ochronnym zapewniają bezpieczeństwo użytkowania, a długość przewodu zasilającego pozwala na swobodną pracę nawet w trudno dostępnych miejscach. zabezpieczenie termiczne chroniące przed przeciążeniem ergonomiczna i izolowana rączka dla lepszego komfortu użytkowania możliwość zamocowania kabla i wtyczki tzw. plug parking station możliwość blokowania przewodu na dowolnej długości wszystkie bębny metalowe posiadają uziemienie dla jeszcze większego bezpieczeństwa

- **Bezhalogenowe** tak
- **Długość przewodu zasilającego** 50 m
- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Kątowo obrócona wkładka centralna** Inne
- **Kolor** Szary
- **Kształt korpusu** Inne
- **Liczba gniazd CEE** 4
- **Liczba gniazd Euro** 0
- **Liczba gniazd niskotemperaturowych** 0

- Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) 0
- Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) 0
- Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) 0
- Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) 0
- Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy) 0
- Liczba gniazd typu NEMA 0
- Liczba gniazd typu P11 (Włochy) 0
- Liczba gniazd typu P17 (Włochy) 0
- Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów) 0
- Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec) 4
- Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 4
- Liczba innych gniazd 0
- Liczba złączy USB 0
- Materiał Tworzywo sztuczne
- Numer RAL (zbliżony) 5017
- Obrócona wkładka centralna nie
- Oznaczenie NEMA Brak
- Prąd znamionowy 16 A
- Przekrój poprzeczny przewodu 3 mm²
- Przezroczysty nie
- Sieciowy filtr przeciwzakłóceńowy nie
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Wykończenie powierzchni Błyszczący
- Wyłącznik różnicowoprądowy nie
- Z ochroną przeciwprzepięciową nie
- Z pokrywą nie
- Z przełącznikiem wł./wył. nie
- Zabezpieczenie powierzchni Inne

Parametry

Stan

Nowy