



Przedłużka 70cm ze złączką do kinety z zasuwą burzową

Indeks: **908219** Producent: **Karmat** Kod producenta: **PRZ70**

Cena: **52.78 zł**

Opis

Przedłużka 70cm ze złączką do kinety z zasuwą burzową

Producent: Karmat

Przedłużka do kinety – niezawodne połączenie w systemie kanalizacyjnym Przedłużka o długości 70 cm, wyposażona w złączkę do kinety z zasuwą burzową, to kluczowy element w budowie i modyfikacji systemów kanalizacyjnych. Wykonana z wytrzymałego ABS, zapewnia trwałe i szczelne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków i awarii. Jest to komponent dedykowany zarówno profesjonalistom, jak i osobom realizującym projekty samodzielnie. Konstrukcja i zastosowanie Przedłużka przeznaczona jest do łączenia rur kinetycznych, umożliwiając wydłużenie istniejących odcinków lub dostosowanie instalacji do specyficznych warunków montażowych. Zastosowanie zasuwy burzowej ułatwia demontaż i konserwację instalacji, a także pozwala na szybkie usunięcie ewentualnych zatorów. Króciec klejony oraz mufa klejona zapewniają solidne i trwałe połączenie z pozostałymi elementami systemu. Materiał ABS charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje długotrwałą niezawodność. Zalety i korzyści Trwałość i odporność: Wykonanie z ABS zapewnia odporność na działanie czynników chemicznych i mechanicznych, co przekłada się na długą żywotność przedłużki. Szczelność połączenia: Złączka z zasuwą burzową gwarantuje szczelne połączenie, eliminując ryzyko wycieków i zapachów. Łatwy montaż i demontaż: Zasuwa burzowa ułatwia szybki demontaż w celu konserwacji lub naprawy instalacji. Uniwersalność: Przedłużka pasuje do standardowych rur kinetycznych, co czyni ją kompatybilną z różnymi systemami kanalizacyjnymi. Systemowość: Komponent przeznaczony do stosowania w systemach rur kinetycznych – zapewnia pełną kompatybilność z innymi elementami systemu KARMAT. Wartość Zeta 1.2: Parametr ten wpływa na elastyczność połączenia, pozwalając na absorpcję naprężeń termicznych i mechanicznych bez ryzyka uszkodzenia instalacji. Dodatkowe informacje: Przedłużka jest jednoczęściowa, a jej powierzchnia połączeń pozostaje w stanie surowym – co jest typowe dla elementów przeznaczonych do klejenia. Brak certyfikatów FM, UL, ULC czy LPCB nie wpływa na jej funkcjonalność w standardowych zastosowaniach kanalizacyjnych.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość 1** mm
- **Długość połączenia 1** 1 mm
- **Długość połączenia 2** 1 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1 mm
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne

- **Materiał połączenia 1** ABS
- **Materiał połączenia 2** ABS
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Inne
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Króciec klejony
- **Połączenie 2** Mufa klejona
- **Rura systemowa** tak
- **Wartość Zeta** 1.2
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie

Parametry

Stan

Nowy